Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Wkrętak płaski izolowany – AS 4052.107

Date : 2018-01-17

ENCLOSURES POWER DISTRIBUTION CLIMATE CONTROL IT INFRASTRUCTURE SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

Wkrętak płaski izolowany – AS 4052.107

created: 17.01.2018 on www.rittal.com/pl-pl



Artykuł nie jest dostępny bezpośrednio z magazynu. Prosimy o kontakt z wybranym doradcą handlowym.

Opis produktu

Opis:	Smukła, długa rękojeść oraz wytrzymałe ostrze z izolacją.
Materiał:	Ostrze: stop zawierający chrom, molibden i wanad Rękojeść wewn.: twarde tworzywo sztuczne Korpus rękojeści: wysokoelastyczne tworzywo sztuczne
Korzyści:	Niewielkie użycie siły dzięki ergonomicznemu kształtowi rękojeści Główka rękojeści z zabezpieczeniem przed toczeniem się i z jednoznacznym oznakowaniem wkrętu Oksydowana na czarno końcówka grota dla utrzymania precyzji i dopasowania Rękojeść o 30% i izolacja do 50% smuklejsze niż w przypadku porównywalnych narzędzi Optymalne dopasowanie uchwytu do dłoni pozwala na większe momenty dokręcania i na dłuższą, efektywną pracę
Normy:	IEC 60 900

Cechy produktu

Końcówka:	SL SL
Długość ostrza:	125 mm
Średnica ostrza:	6,5 mm
Ostrze (szerokość x grubość):	6,5 x 1,2 mm
Długość uchwytu:	115 mm

Â© Rittal 2018

Średnica uchwytu:	27 mm
Wersja:	do śrub z rowkiem
Kolor:	Rękojeść: antracytowy i różowy Rittal
Do:	śruby z rowkiem
Jednostka opakowania:	1 szt.
Masa/opak.:	0,09 kg
EAN:	4028177807242
Numer taryfy celnej:	82054000
ETIM 6.0:	EC000158
ETIM 5.0:	EC000144
eCl@ss 8.0/8.1:	21040406
eCl@ss 7.0/7.1:	21040406
eCl@ss 6.0/6.1:	21040406
eCl@ss 5.1/5.1.4:	21040401
Opis produktu (długi):	Screwdriver insulated SL 6,5 x 1,2

Atesty

Atesty:	VDE