Kleinverteiler 9-Teilungseinheiten, mit Steckklemme

IP 66 | IK 07 | M20 | M25 | M32 | M | 400 V | UV RESISTANT | 960° | VDE



Typ	Klemmen	Farbe	Abmessung LxBxH mm	Verp. Stück	Gewicht kg/100 St.	Art.-Nr.
SDB 09 PC	Steck	lichtgrau	240x191x125	1	103,840	**2008 84 8**

PC Polycarbonat €/St.

Aufputz-Kleinverteiler, schutzisoliert für max. 9 Teilungseinheiten. An der Oberseite und Unterseite je 9 Ausbrechöffnungen (8x Ø20 und 1x Ø20/25/32) inkl. vormontierter 35 mm Hutprofil-Tragschiene. Die vier mitgelieferten Schraubenabdeckkappen verhindern eine ungewollte „Spannungsverschleppung“.

Geeignet für die Montage im Innen- und Außenbereich;
VDE-geprüft nach DIN EN 60439;
Zubehör:
· Klemmleistenset bestehend aus: je einer PE/N Klemme (1x25² und 1x16² Schraub-Klemmstellen; , 2x4² und 12x2,5² Steckklemmen), Mini-Hutprofilschiene, Montageanleitung und Befestigungssatz
· selbstklebende Piktogramme zur Kennzeichnung der Installation;
· Sechs elastische Kabel- und Leitungseinführungen Ø20mm für Kabeldurchmesser 0-17mm
· Eine elastische Kabel- und Leitungseinführung Ø25mm für Kabeldurchmesser 0-22mm
· Eine elastische Kabel- und Leitungseinführung Ø32mm für Kabeldurchmesser 0-28mm
· Zwei Edelstahl-Außenbefestigungen
· Abdeckstreifen zum Verschließen nicht benutzter Teilungseinheiten

Kleinverteiler 9-Teilungseinheiten, mit Schraubklemme

IP 66 | IK 06 | M20 | M25 | M32 | M | 400 V | 650°



Typ	Klemmen	Farbe	Abmessung LxBxH mm	Verp. Stück	Gewicht kg/100 St.	Art.-Nr.
SDB 09 PS	Schraub	lichtgrau	240x191x125	1	110,000	**2008 80 8**

PS Polystyrol €/St.

Aufputz-Kleinverteiler, schutzisoliert für max. 9 Teilungseinheiten. An der Oberseite und Unterseite je 9 Ausbrechöffnungen (8x Ø20 und 1x Ø20/25/32) inkl. vormontierter 35 mm Hutprofil-Tragschiene. Die vier mitgelieferten Schraubenabdeckkappen verhindern eine ungewollte „Spannungsverschleppung“.

Geeignet für die Montage im Innenbereich und im geschützten Außenbereich
Zubehör:
· Klemmleistenset bestehend aus: je zwei PE/N Klemme mit je 4x 16mm² Schraub-Klemmstellen, Mini-Hutprofilschiene, Montageanleitung und Befestigungssatz
· Selbstklebende Piktogramme zur Kennzeichnung und Beschriftung der angeschlossenen Verbraucher
· Sechs elastische Kabel- und Leitungseinführungen Ø20mm für Kabeldurchmesser 0-17mm
· Eine elastische Kabel- und Leitungseinführung Ø25mm für Kabeldurchmesser 0-22mm
· Eine elastische Kabel- und Leitungseinführung Ø32mm für Kabeldurchmesser 0-28mm

Kleinverteiler 9-Teilungseinheiten, leer



Typ	Farbe	Abmessung LxBxH mm	Verp. Stück	Gewicht kg/100 St.	Art.-Nr.
SDB 09L PS	lichtgrau	240x191x125	1	96,000	**2008 82 8**
SDB 09L PC	lichtgrau	240x191x125	1	108,000	**2008 86 8**

PS Polystyrol PC Polycarbonat €/St.

Aufputz-Kleinverteiler, schutzisoliert für max. 9 Teilungseinheiten. An der Oberseite und Unterseite je 9 Ausbrechöffnungen (8x Ø20 und 1x Ø20/25/32) inkl. vormontierter 35 mm Hutprofil-Tragschiene. Die vier mitgelieferten Schraubenabdeckkappen verhindern eine ungewollte „Spannungsverschleppung“.

Die PS Kleinverteiler eignen sich für die Montage im Innen- sowie im geschützten Außenbereich.
Die PC Kleinverteiler sind für die Montage Innen- und Außeneinsatz geeignet.

01 VBS Broschüre Kleinverteiler-Systeme / de / 02/03/2016 (LLExport_01942) / 02/03/2016