

Rurka Quick-Pipe



Typ	Rozmiar	Kolor	Długość mm		Opak. m	Waga kg/100 m	Nr kat.
2953 M16 LGR	M16	jasnoszary	2000		50	7,000	**2153 90 4**
2953 M20 LGR	M20	jasnoszary	2000		40	11,500	**2153 91 2**
2953 M25 LGR	M25	jasnoszary	2000		30	16,000	**2153 92 0**
2953 M32 LGR	M32	jasnoszary	2000		20	21,500	**2153 93 9**
2953 M16 RW	M16	czysta biel	2000		50	7,700	**2153 96 0**
2953 M20 RW	M20	czysta biel	2000		40	11,500	**2153 96 3**
2953 M25 RW	M25	czysta biel	2000		30	16,000	**2153 96 6**
2953 M32 RW	M32	czysta biel	2000		20	21,500	**2153 96 9**

PVC polichlorek winylu zł/100 m

Ilość minimalna karton!
Rurka Quick-Pipe łączy zalety kanału kablowego i rurki instalacyjnej w ramach jednego inteligentnego systemu. Taki system umożliwia wykonywanie czystych i bezpiecznych instalacji natynkowych z użyciem różnych kabli - wszystko w jednej rurce. Quick-Pipe dostępna jest w czterech rozmiarach metrycznych: M16, M20, M25 i M32. Długość handlowa wynosi 2 m. System posiada atest VDE i osiąga stopień ochrony IP44. Łączniki kształtowe są elementami składowymi systemu.

Podstawowe wymiary rurki Quick-Pipe

G	D mm	M mm	C mm	t mm
M16	15,6	13,2	8,2	1,2
M20	20	17	10	1,5
M25	25	21,8	13,6	1,6
M32	32	28,6	17	1,6



Kolanko Quick-Pipe 90°



Typ	Rozmiar	Kolor	Ilość w kartonie szt.		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
2953 B M16 LGR	M16	jasnoszary	60		5	1,810	**2153 86 4**
2953 B M20 LGR	M20	jasnoszary	50		5	1,900	**2153 86 6**
2953 B M25 LGR	M25	jasnoszary	50		5	2,020	**2153 86 8**
2953 B M32 LGR	M32	jasnoszary	60		5	2,140	**2153 87 0**
2953 B M16 RW	M16	czysta biel	60		5	1,810	**2153 98 0**
2953 B M20 RW	M20	czysta biel	50		5	1,900	**2153 98 2**
2953 B M25 RW	M25	czysta biel	50		5	2,020	**2153 98 4**
2953 B M32 RW	M32	czysta biel	60		5	2,140	**2153 98 6**

PVC polichlorek winylu zł/szt.

Łuk 90° jest atestowany według VDE 0604 (system składa się z: rurki Quick-Pipe + kształtek + 2955 F/...).

Podstawowe wymiary łuku 90°

G	B mm	L mm	L1 mm	R mm
M16	20,4	68,4	28	20
M20	25,5	82,5	35	22
M25	31,2	91,2	38	22
M32	38,7	102,7	42	22



Mufa łącząca rurki Quick-Pipe



Typ	Rozmiar	Kolor	Ilość w kartonie szt.		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
2953 M M16 LGR	M16	jasnoszary	150		10	0,910	**2153 82 9**
2953 M M20 LGR	M20	jasnoszary	100		10	1,020	**2153 83 1**
2953 M M25 LGR	M25	jasnoszary	120		10	1,130	**2153 83 3**
2953 M M32 LGR	M32	jasnoszary	100		10	1,250	**2153 83 5**
2953 M M16 RW	M16	czysta biel	150		10	0,910	**2153 97 1**
2953 M M20 RW	M20	czysta biel	100		10	1,020	**2153 97 3**
2953 M M25 RW	M25	czysta biel	120		10	1,130	**2153 97 5**
2953 M M32 RW	M32	czysta biel	100		10	1,250	**2153 97 7**

PVC polichlorek winylu zł/szt.

Mufa łącząca jest atestowana według VDE 0604 (system składa się z: rurki Quick-Pipe + kształtek + 2955 F/...).

Podstawowe wymiary mufy łączącej

G	R mm	B mm	L mm
M16	8	20,4	52
M20	10	25,5	65
M25	12,5	31,2	72
M32	16	38,7	80

01_VBS_Masterkatalog_Länder_2012 / pl / 12/03/2015 (LLExport_04220) / 12/03/2015