SKINDICHT® E

SKINDICHT® E, CR pierścień uszczelniający z nacięciami do różnych zakresów zaciskania, poszczególne pierścienie można dopasowywać do różnych średnic kabli



Korzyści
Jedno uszczelnienie do różnych zakresów zaciskania
Pierścienie mogą być dopasowywane do różnych średnic przewodów

Zakres zastosowania
Pierścień uszczelniający z nacięciami dla dławnic SKINDICHT®

Uwaga
Dostawa tylko w pełnych opakowaniach, minimum zamówieniowe to jedno opakowanie

Dane techniczne

Klasyfikacja:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001181 Opis klasy ETIM 5.0: Uszczelka okrągła
Kolor:	Czarny
Materiał:	CR
Zakres temperatury:	Od -20 °C do +80 °C

Wskazówka
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.

©2017 Lapp Group - all rights reserved.

LAPP GROUP

INFORMACJA O PRODUKCIE

SKINDICHT® E

Numer katalogowy	Oznaczenie produktu/rozmiar	Średnica zewn. x otwory [mm]	Grubość [mm]
SKINDICHT® E			
52005780	E 9	13,5 x 5/8	5,5
52003690	E11	16,5 x 7/10/12,5	6
52003700	E 13,5	18,5 x 7/10,5/13/16	6,5
52003710	E 16	20,5 x 8/10,5/13,5/16	7,5
52003720	E 21	26,0 x 11/15/18/20	8
52003730	E 29	35,0 x 19/23/27/31	9,5
52003740	E 36	45,0 x 25/28/31/35	12
52005790	E 42	52,0 x 35,5/39/42,5/46	14
52005800	E 48	57,0 x 40,5/44/47/50,5	14

Ostania aktualizacja (25.09.2017)
©2017 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16