SKINTOP® DV-M

SKINTOP® DV-M, wieloprzepustowe wkłady uszczelniające zapobiegające dostawaniu się wilgoci do obudowy, ochrona nieużywanych punktów przyłączeniowych



Niezawodność

Optymalne odciążenie

Czas montażu

Korzyści
Zapobiega wnikaniu wilgoci do wnętrza obudowy

Zakres zastosowania
Uszczelnienia mogą być umieszczone w pierścieniach uszczelniających dławnic kablowych SKINTOP®
Prace przygotowawcze
Ochrona nieużywanych punktów przyłączeniowych

Uwaga
W przypadku profesjonalnego i właściwego montażu, może być osiągnięty stopień ochrony IP 68
Dostawa tylko w pełnych opakowaniach, minimum zamówieniowe to jedno opakowanie

Dane techniczne

Klasyfikacja ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000032 Opis klasy ETIM 5.0: Zaślepka gwintowana otworów
Klasyfikacja ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000032 ETIM 6.0 Class-Description: korek gwintowany
Kolor:	Czarny
Materiał:	CR

Ostania aktualizacja (26.01.2018)
©2018 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® DV-M

Wskazówka
Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.

Ostania aktualizacja (26.01.2018)
©2018 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16

LAPP GROUP

SKINTOP® DV-M

INFORMACJA O PRODUKCIE

Numer katalogowy	Oznaczenie produktu/rozmiar	Ø F mm	Wysokość [mm]
SKINTOP® DV-M			
54113000	DV-M 12	7,2	7
54113010	DV-M 16	10	8
54113020	DV-M 20	13,2	8,4
54113030	DV-M 25	17,2	9,5
54113040	DV-M 32	21,2	12
54113050	DV-M 40	28,2	14,5
54113060	DV-M 50	35,8	18
54113070	DV-M 63	45,6	20

Ostania aktualizacja (26.01.2018)
©2018 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16