Arkusz danych produktu
Specyfikacja

ZB4BW7A1721
Przycisk podwójny płaski/płaski biały/czarny LED metalowy typowy I/O



Parametry podstawowe

Range of product	Harmony XB4
Typ produktu lub komponentu	Główka do przycisku podświetlanego dwuklawiszowego
Zgodność produktu	Zintegrowany LED
Skrócona nazwa urządzenia	ZB4
Materiał maskownicy	Metal chromowany
Typ głowicy	Standard
Średnica montażowa	22 mm
Sale per indivisible qty	1
Kształt główki elementu sygnalizacyjnego	Prostokątny
Type of operator	Samoczynny powrót
Profil operatora	2 przyciski kryte - 1 wskaźnik świetlny
Opisy operatorów	Biały 'I' - czarny 'O'

Parametry uzupełniające

CAD szerokość całkowita	30 mm
CAD wysokość całkowita	50 mm
CAD głębokość całkowita	30 mm
Masa produktu	0.056 kg
Odporność na myjkę wysokociśnieniową	7000000 Pa w 55 °C,odległość: 0.1 m
Kod oznakowania	Czarne oznakowanie dla bialych nasadek Białe oznakowanie dla zielonych, czerwonych i czarnych nasadek
Rodzaj elementu napędowego	Czarny kryty, biały O Biały kryty, czarny I
Trwałość mechaniczna	1000000 cykl
Electrical composition code	M1 dla <= 6 zestyki z użyciem pojedynczy bloki w montaż z przodu z Zintegrowany LED M2 dla <= 6 zestyki z użyciem pojedyncze lub podwójne bloki w montaż z przodu z Zintegrowany LED M10 dla <= 2 zestyki z użyciem pojedynczy bloki w montaż z przodu z Zintegrowany LED M6 dla <= 2 zestyki z użyciem pojedynczy bloki w montaż z przodu z wbudowany LED i transformator

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Środowisko pracy

Protective treatment	TH
Temepratura otoczenia dla przechowywania	-40...70 °C
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-40...70 °C
Class of prot agnst elec shock	Klasa I zgodnie z IEC 61140
IP degree of protection	IP69 IP66 zgodnie z IEC 60529 IP67 zgodnie z IEC 60529 IP69K
NEMA degree of protection	NEMA 13 NEMA 4X
Stopień ochrony IK	IK06 zgodnie z IEC 50102
Standards	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-5-4 EN/IEC 60947-5-5 JIS C 4520 UL 508 CSA C22.2 Nr 14
Certyfikaty produktu	BV CSA DNV GL LROS (Lloyds register of shipping) RINA Z certyfikatem UL
Odporność na wibracje	5 gn (f = 2...500 Hz) zgodnie z IEC 60068-2-6
Odporność na wstrząsy	(Czas trwania = 18 ms) dla half sine wave acceleration zgodnie z IEC 60068-2-27 (Czas trwania = 11 ms) dla half sine wave acceleration zgodnie z IEC 60068-2-27

Warunki gwarancji

Period	18 miesięcy