PVC – 1,0 mm²

bez wyłącznika



- ilość gniazd: **3× 2P + PE**
- napięcie/prąd: 250 V~/10 A maks.
- maksymalne obciążenie: 2 300 W
- typ izolacji: PVC
- przewód: H05VV-F3G 1 mm²
- przesłony torów prądowych
- opakowanie: 1 szt., zawieszka

symbol **PC0311**
kod produktu **19 02 230 160**
opakowanie **1/18/36**
długość: 1,5 m
8 592920 008263

symbol **PC0313**
kod produktu **19 02 230 300**
opakowanie **1/18/36**
długość: 3 m
8 595025 365415

symbol **PC0315**
kod produktu **19 02 230 500**
opakowanie **1/10/20**
długość: 5 m
8 592920 008270

z wyłącznikiem



symbol **PC1311**
kod produktu **19 02 330 150**
opakowanie **1/10/50**
długość: 1,5 m
8 595025 365477

symbol **PC1313**
kod produktu **19 02 330 300**
opakowanie **1/16/32**
długość: 3 m
8 592920 008300

symbol **PC1315**
kod produktu **19 02 330 500**
opakowanie **1/5/30**
długość: 5 m
8 592920 008317

PVC – 1,0 mm²

bez wyłącznika



- ilość gniazd: **4× 2P + PE**
- napięcie/prąd: 250 V~/10 A maks.
- maksymalne obciążenie: 2 300 W
- typ izolacji: PVC
- przewód: H05VV-F3G 1 mm²
- przesłony torów prądowych
- opakowanie: 1 szt., zawieszka

symbol **PC0413**
kod produktu **19 02 240 300**
opakowanie **1/10/30**
długość: 3 m
8 592920 008287

symbol **PC0415**
kod produktu **19 02 240 500**
opakowanie **1/12/24**
długość: 5 m
8 595025 365446

z wyłącznikiem



symbol **PC1413**
kod produktu **19 02 340 300**
opakowanie **1/5/35**
długość: 3 m
8 595025 365507

symbol **PC1415**
kod produktu **19 02 340 500**
opakowanie **1/10/20**
długość: 5 m
8 592920 008324