	DESCRIZIONE ACCESSORIO ***ACCESSORY DESCRIPTION***	**CODICE** ***CODE***
	**SENSORI INFRAROSSI** Kit Infrarossi sensore movimento ***INFRARED SENSOR*** *Infrared Kit motion sensor*	**ININF**

Questo dispositivo è in grado di catturare le emissioni infrarosse invisibili da qualsiasi fonte di calore senza emettere alcuna radiazione. Il rivelatore darà il comando ON quando una sorgente di calore si muove di fronte al sensore e si spegne in mancanza di cattura del movimento, dopo un tempo di ritardo regolabile.
Possibilita' di integrare il sensore nell'apparecchio – modalita "stand alone".

Caratteristiche:
Tempo apparecchio ON: min.5 secondi max 8 minuti.
Settaggio luminosità ambiente minima d'intervento: sempre attivo.
Angolo rilevamento: 360°.
Cono rilevamento: 120°.
Distanza massima di rilevamento impostabile: 8m.
Carico massimo ammissibile: 500W.

This device is able to capture invisible infrared emissions from any heat source without emitting any radiation.
The detector gives ON command when a heat source moves in front of the sensor and it switches off when there is no movement detected after the adjustable delay time. ***Possibility to integrate the sensor into the fixture - "stand alone" mode.***

Characteristics:
Fixture time ON: min. 5 seconds max 8 minutes.
Minimum for intervention area illumination setting: always active.
Angle detection: 360C.
Cone detection: 120C.
Adjustable detection distance: 8m.
Maximum acceptable power: 500W.

	DESCRIZIONE ACCESSORIO ***ACCESSORY DESCRIPTION***	**CODICE** ***CODE***
	**SENSORE MICROONDE** Kit Microonde sensore movimento ***MICROWAVE SENSOR*** *Microwave Kit motion sensor*	**INMIC**

Rilevamento presenza con tecnologia a onde elettromagnetiche ad alta frequenza.
Il sensore emette onde elettromagnetiche e riceve il loro eco; analizzandolo è in grado di riconoscere eventuali variazioni generate da un oggetto non rilevato nella precedente analisi e trasmettere l'informazione ad un microprocessore che darà il comando ON all'apparecchio di illuminazione. Adatto in tutti gli ambienti dove i sensori con tecnologia ad infrarossi non consente il corretto funzionamento, come ad esempio celle frigorifere, magazzini e/o locali freddi dove l'abbigliamento del personale non consente il rilevamento della temperatura corporea.

Caratteristiche:
Tempo apparecchio ON: min.10 secondi max 30 minuti.
Settaggio luminosità ambiente minima d'intervento: min. 10lux max 500lux.
Angolo rilevamento: 360°.
Cono rilevamento: regolabile in funzione della distanza di rilevamento richiesta.
Distanza massima di rilevamento impostabile: 2-10m.
Carico massimo ammissibile: 800W.

Presence detection with a high frequency electromagnetic wave technology.
The sensor emits electromagnetic waves and receives their echo; while analyzing it, it is able to identify possible variations generated by an object, which was not detected in the previous analysis and transmits the information to a microprocessor, which will give the command ON to the lighting fixture. It is suitable in every environment where sensors with infrared technology do not allow correct functioning, as, for instance, in refrigerator chambers , warehouses and/or cold rooms where the clothes of the staff do not allow to detect body temperature.

Characteristics:
Fixture time ON: min. 10 seconds max 30 minutes.
Minimum for intervention area illumination setting: min. 10lux max 500lux.
Angle detection: 360C.
Cone detection: adjustable according to the required distance of detection.
Adjustable maximum detection distance: 2-10m.Maximum acceptable power: 800W.