

OFM_



OFS_



OFMZX2



OSZ4

## Elektroniczny wskaźnik zadziałania bezpiecznika

Wyposażony w styki pomocnicze 1NO + 1 NZ.

**OS Mini**

Mocowanie z lewej strony OS Mini na wsporniku OSZ4 lub na płycie montażowej.

| Napięcie znamionowe [V, AC] | Typ | Nr identyfikacyjny |
|---|---|---|
| 380...690 | OFM690 | 1SCA022459R8480 |

**OS/OSM32G…1250**

Mocowanie z lewej strony rozłącznika z bezpiecznikami OS32G…1250 lub na szynie DIN lub na płycie montażowej.

| | | |
|---|---|---|
| 380…690 | OFS690 | 1SCA022715R9920 |

## Akcesoria montażowe wskaźnika zadziałania bezpieczników

| Do rozłączników | Rozmiar zacisku [mm] | Typ | Nr identyfikacyjny |
|---|---|---|---|
| **Zaciski zagniatane** | | | |
| OS_ | 2.8 - 0.8 | OFMZX2 | 1SCA022475R9910 |
| **Wspornik do OS Mini** | | | |
| Mocowanie do lewego boku rozłącznika | | OSZ4 | 1SCA022530R0200 |