Komunikacja i prace w terenie

Rhino™ 5200

Zaawansowane narzędzie do etykietowania









Pracuje znacznie wydajniej niż drukarki etykiet dwukrotnie droższe.

Pozostaw każde stanowisko pracy w lepszym stanie, niż je zastałeś.

Wytrzymała, wszechstronna i bogato wyposażona drukarka DYMO® Rhino™ 5200 jest zgodna ze wszystkimi standardami ANSI i TIA/EIA-606-A. Czas to pieniądz, a wyjątkowe klawisze dostępu pozwalają oszczędzić jedno i drugie przy każdej wykonywanej pracy. Naciśnięcie opatentowanego przez firmę Rhino klawisza dostępu pozwala na automatyczne ustawienie rozmiaru, rozłożenie i sformatowanie tekstu na idealne etykiety do krosownic; naciśnięcie kolejnego spowoduje wydrukowanie odpowiednich flag na kable lub etykiet na osłony bez konieczności ciągłego wpisywania tekstu!

Równie proste jest wydrukowanie etykiet na moduły i etykiet o stałej długości, poziomych i pionowych opasek na przewody, etykiet na bloki terminali i przyłącza 110, a także wielu innych rodzajów etykiet. Drukuje kody kreskowe Code 39 i Code 128. Dostęp kilkoma naciśnięciami przycisku do ponad 100 symboli przemysłowych, ułamków i znaków przestankowych. Opcjonalny, szybko ładujący się akumulator litowo-jonowy umożliwia pracę niemal bez przerw.



Dostępna także jako
Zestaw walizkowy
(szczegóły na odwrocie)





Funkcje i cechy drukarki DYMO® | Rhino™ 5200:

Li-ion
Ładowane

Do maks.
19 mm

1. **Spełnia wszystkie branżowe standardy etykietowania** ANSI i TIA/EIA-606-A
2. **Unikalne klawisze skrótu automatycznie** ustawiają rozmiar, ułożenie i format tekstu etykiety do wykorzystania na panelach elektrycznych i krosownicach, flagach do przewodów i kabli, etykietach do osłon, blokach terminali i przyłączach 110, flagach na przewody i kable, opaskach pionowych i poziomych, a także w zastosowaniach poziomych i o stałej długości
3. **Drukuje kody kreskowe Code 39 i Code 128** na taśmach o szerokości 19 mm – idealne do zarządzania zasobami
4. **Wykorzystuje taśmy DYMO® Industrial** wykonane z materiałów odpornych na działanie chemikaliów, temperatury i promieniowania ultrafioletowego; drukuje także na rurkach termokurczliwych i etykietach nieprzylepnych
5. **Duży,** podświetlany wyświetlacz o szerokości dwóch wierszy, wyświetlający 14 znaków
6. **Pamięć mieszcząca 100 etykiet** pozwala na przechowywanie często używanych etykiet

IND

ZASTOSOWANIA TAŚM RHINO™

Taśmy zawsze pozostające na swoim miejscu.

Taśmy DYMO® Industrial są odporne — zostały przetestowane w różnych środowiskach pracy i posiadają certyfikat UL. Etykiety nie rozmazują się i nie blakną. Posiadają warstwę kleju przemysłowego, który jest odporny na wilgoć, promienie UV oraz ekstremalne temperatury. Niezależnie od tego, czy tworzysz etykiety zgodne ze standardami kolorów OSHA, ISO lub ANSI bądź też pracujesz w ekstremalnych warunkach, etykiety DYMO® Industrial nigdy Cię nie zawiodą. Taśmy DYMO® Industrial zostały zaprojektowane specjalnie do współpracy z drukarkami Rhino™, a ponadto można je umieszczać na wielu różnych powierzchniach!

WIĘCEJ INFORMACJI www.dymo.com/industrial

Etykiety o szerokości 24 mm nie mogą być używane w drukarce Rhino™ 5200

WINYL

- Składnik zgodny z normą UL969
- Zgodność z RoHS

Długość 5,5 m



KOLOR ETYKIETY	6 mm	9 mm	12 mm	19 mm	24 mm
CZARNY NA BIAŁYM	–	18443 *S0718580*	18444 *S0718600*	18445 *S0718620*	1805430
CZARNY NA ŻÓŁTYM	–	–	18432 *S0718450*	18433 *S0718470*	1805431
CZARNY NA POMARAŃCZOWYM	–	–	18435 *S0718490*	18436 *S0718500*	1805427
CZARNY NA SZARYM	–	–	1805413	1805419	1805425
BIAŁY NA CZERWONYM	–	–	1805416	1805422	1805429
BIAŁY NA CZARNYM	–	1805437	1805435	1805436	1805432
BIAŁY NA ZIELONYM	–	–	1805414	1805420	1805426
BIAŁY NA NIEBIESKIM	–	–	1805243	1805417	1805423
BIAŁY NA FIOLETOWYM	–	–	1805415	1805421	1805428
BIAŁY NA BRĄZOWYM	–	–	1805412	1805418	1805424

TRWAŁE POLIESTROWE

- Składnik zgodny z normą UL969
- Zgodność z RoHS

Długość 5,5 m



KOLOR ETYKIETY	6 mm	9 mm	12 mm	19 mm	24 mm
CZARNY NA BIAŁYM	1805442	18482 *S0718240*	18483 *S0718210*	18484 *S0718220*	1734523 *S0773830*
CZARNY NA PRZEZROCZYSTYM	1805440	18508DMO *S0718160*	622289	622290	1805433
CZARNY NA METALICZNYM	1805441	18485 *S0718170*	18486 *S0718180*	18487 *S0718200*	1805434

RURKI TERMOKURCZLIWE

- Składnik zgodny z normą UL224
- Zgodność z normami MIL-STD-202G, MIL-M-81531 oraz SAE-DTL 23053/5 (Class 1 & 3)
- Zgodność z RoHS

Długość 1,5 m



KOLOR ETYKIETY	6 mm	9 mm	12 mm	19 mm	24 mm
CZARNY NA BIAŁYM	18051 *S0718260*	18053 *S0718280*	18055 *S0718300*	18057 *S0718330*	1805443
CZARNY NA ŻÓŁTYM	18052 *S0718270*	18054 *S0718290*	18056 *S0718310*	18058 *S0718340*	1805444

ELASTYCZNE NYLONOWE

- Składnik zgodny z normą UL969
- Zgodność z RoHS

Długość 3,5 m



KOLOR ETYKIETY	6 mm	9 mm	12 mm	19 mm	24 mm
CZARNY NA BIAŁYM	–	–	18488 *S0718100*	18489 *S0718120*	1734524 *S0773840*
CZARNY NA ŻÓŁTYM	–	–	18490 *S0718080*	18491 *S0718090*	1734525 *S0773850*

ETYKIETY NIEPRZYLEPNE

- Zgodność z RoHS

Długość 5,5 m



KOLOR ETYKIETY	6 mm	9 mm	12 mm	19 mm	24 mm
CZARNY NA BIAŁYM	18111 *S0718350*	–	18113 *S0718380*	–	–

SAMOLAMINUJĄCE

- Zgodność z RoHS

Długość 5,5 m



KOLOR ETYKIETY	6 mm	9 mm	12 mm	19 mm	24 mm
CZARNY NA BIAŁYM	–	–	–	–	1734821 *S0773860*

Drukarka etykiet Rhino™ 5200 (wersja pudełkowa)

Kod: S0841490

Zawartość opakowania:

- Drukarka etykiet Rhino™ 5200
- Biała elastyczna taśma nylonowa 19 mm
- Skrócony podręcznik obsługi
- Instrukcja obsługi na płycie CD-ROM

Parametry techniczne produktu:

- Urządzenie może być zasilane akumulatorem litowo-jonowym (jako wyposażenie dodatkowe) lub 6 bateriami AA (niedołączone)
- 1 rok gwarancji + 1 rok dodatkowej gwarancji po zarejestrowaniu na stronie internetowej
- Waga urządzenia: 900 g

Akcesoria opcjonalne:

- Zasilacz sieciowy — Kod: S0721440
- Akumulator litowo-jonowy — Kod: S0895840
- Walizka — Kod: S0902390

Rhino™ 5200 ZESTAW WALIZKOWY

Kod: S0841430

Zawartość zestawu walizkowego:

- Drukarka Rhino™ 5200
- Instrukcja obsługi na płycie CD-ROM
- Skrócony podręcznik obsługi
- Biała elastyczna taśma nylonowa 19 mm
- Biała taśma winylowa 12 mm
- Akumulator litowo-jonowy
- Zasilacz sieciowy

Parametry techniczne produktu:

- Urządzenie może być zasilane dołączonym akumulatorem litowo-jonowym, przez zasilacz sieciowy lub 6 bateriami AA (niedołączone)
- 1 rok gwarancji + 1 rok dodatkowej gwarancji po zarejestrowaniu
- Waga urządzenia: 2500 g

Aby uzyskać więcej informacji lub dowiedzieć się, gdzie znajduje się najbliższy dystrybutor, należy odwiedzić stronę www.dymo.com/industrial lub skontaktować się z nami telefonicznie pod numerem +48 22 349 1502.

DYMO

Newell Rubbermaid Brands That Matter

©2011 DYMO®

DYMO bvba, Industriepark-Noord 30
B9100 Sint-Niklaas, Belgium
www.dymo.com/industrial