Arkusz danych produktu
Specyfikacja

LX1D8B7
Cewka stycznika TeSys D 115/150A cewka 24VAC



Parametry podstawowe

Gama produktów	TeSys
Typ produktu lub komponentu	Cewka stycznika
Skrócona nazwa urządzenia	LX1D8
Rodzaj napięcia sterującego	AC 50/60 Hz
Napięcie sterujące [Uc]	24 V AC 50/60 Hz
Średnie rezystancja	Przy 20 °C
Indukcyjność obwodu zamkniętego	3,03 H
Zgodność produktu	LC1D115 LC1D150
Trwałość mechaniczna	8 Mcykli
Częstość łączeń	1200 cykl/h w <= 60 °C

Parametry uzupełniające

Technologia cewki	Bez wbudowanego modułu ogranicznika przepięć
Zakres napięcia sterującego	0,3...0,5 Uc w 55 °C zniknięcie, odcięcie 50/60 Hz 0.8...1.15 Uc w 55 °C eksploatacyjny 50/60 Hz
Pobór mocy przyciąganie w VA	280...350 VA przy 20 °C (cos φ 0.9) 60 Hz 280...350 VA przy 20 °C (cos φ 0.9) 50 Hz
Pobór mocy przy podtrzymaniu w VA	2...18 VA przy 20 °C (cos φ 0.9) 50 Hz 2...18 VA przy 20 °C (cos φ 0.9) 60 Hz
Rozpraszanie ciepła	3...4.5 W w 50/60 Hz

Środowisko pracy

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-5...60 °C

Warunki gwarancji

Okres	18 miesięcy

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika