Arkusz danych produktu
Specyfikacja

LGY112510
Blok dystrybucyjny śrubowy 10 otworów 125A 1P



Parametry podstawowe

Gama produktów	Linergy
Nazwa produktu	Linergy DS
Typ produktu lub komponentu	Blok rozdzielczy

Parametry uzupełniające

Podstawa montażowa	Szyna DIN
Zgodność gamy	Prisma - G Prisma - P Pragma Prisma - PH Prisma - Pack Spacial Kaedra TeSys
Zgodność produktu	Obudowy Spacial
Opis biegunów	1P
Wyprowadzenia bloku rozdzielczego	10 otworów
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	230 V prąd przemienny (AC) (F/N) 440 V prąd przemienny (AC) (F/F)
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]	500 V prąd przemienny (AC)
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]	8 kV
Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]	125 A przy 40 °C
[Icw] znamionowy prąd krótkotrwały wytrzymywany	4.2 kA 1 s
[Ipk] znamionowy wytrzymywany prąd udarowy	25 kA
Przyłącza - zaciski	Dostawa/Zasilanie[ ]:[ ] zacisk śrubowy,[ ]2[ ]x[ ] 10...35 mm²[ ][ ](sztywny) Dostawa/Zasilanie : zacisk śrubowy, 2[ ]x[ ] 6...35 mm² (giętki) z końcówka przewodu Rozprowadzenie[ ]:[ ] zacisk śrubowy,[ ]2[ ]x[ ] 2.5...25 mm²[ ][ ](sztywny) Rozprowadzenie[ ]:[ ] zacisk śrubowy,[ ]2[ ]x[ ] 1.5...16 mm²[ ][ ](giętki) z końcówka przewodu Rozprowadzenie : zacisk śrubowy, 6[ ]x[ ] 1.5...16 mm² (sztywny) Rozprowadzenie : zacisk śrubowy, 6[ ]x[ ] 1.5...10 mm² (giętki) z końcówka przewodu
Moment dokręcania	Rozprowadzenie : Ø7.5 mm, 2 N.m z płaski śrubokręt Rozprowadzenie: Ø7.5 mm, 2 N.m z PZ2 śrubokręt Dostawa/Zasilanie: Ø9.5 mm, 8 N.m z płaski śrubokręt Dostawa/Zasilanie : Ø9.5 mm, 8 N.m z PZ2 śrubokręt

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

	Rozprowadzenie : Ø5.8 mm, 2 N.m z płaski śrubokręt Rozprowadzenie: Ø5.8 mm, 2 N.m z PZ2 śrubokręt
Szerokość w modułach 9 mm	3
Wysokość	85 mm
Szerokość	27 mm
Głębokość	50.5 mm
Masa produktu	0.127 kg
Kolor	Biały RAL 9003

Środowisko pracy

Stopień zabrudzenia	3
Kategoria przepięciowa	III
Wytrzymałość dielektryczna	2500 V
Normy	EN/IEC 61439-1 EN/IEC 60947-7-1
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25...55 °C

Warunki gwarancji

Okres	18 miesięcy