
DKC Drabinka H100

2,0 Grubość blachy: 2,0 mm

Informacje





Zastosowanie
Prowadzenie trasy kablowej

Materiał
Stal cynkowana metodą Sendzimira
PN-EN 10346:2015-09
Na zamówienie:
F- stal cynkowana metodą
zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011
E- stal kwasoodporna, odcinki do 3 mb.
L- lakierowanie w standardowym kolorze RAL

Dodatkowe informacje
UWAGA
Drabina ze szczeblami przystosowanymi do montowania
uchwytów kablowych UKZ/UKZO
Na duże zamówienie:
- drabinki o długości 2 m.
- drabinki o szerokości 150, 250 mm.

UWAGA
W przypadku montażu drabin w poziomie - szczeblami do ściany
zaleca się stosowanie drabin ze szczeblami podwójnie nitowanymi
do burty. Uwaga!
Od stycznia 2018 nowa perforacja w burtach drabinek
Prostokątne otwory o wymiarach 9x30 na całej długości burty z rozstawem
50 mm. Do nowej perforacji w drabinkach dostosowane będą łączniki i
kształtki

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Szerokość a (mm)	Długość L (mm)	Przekrój użyteczny (mm^2)	Ciężar 1mb (kg)	Ilość w opakowaniu (m. b.) (szt. / m. b.)
DKC100H100/3N	498710	100	3 000	8 200	4,50	6 / 18
DKC100H100/6N	498810	100	6 000	8 200	4,50	12 / 72
DKC200H100/3N	498720	200	3 000	16 400	4,86	6 / 18
DKC200H100/6N	498820	200	6 000	16 400	4,86	12 / 72
DKC300H100/3N	498730	300	3 000	24 600	5,24	6 / 18
DKC300H100/6N	498830	300	6 000	24 600	5,24	12 / 72
DKC400H100/3N	498740	400	3 000	32 800	5,78	6 / 18
DKC400H100/6N	498840	400	6 000	32 800	5,78	12 / 72
DKC500H100/3N	498750	500	3 000	41 000	5,96	6 / 18
DKC500H100/6N	498850	500	6 000	41 000	5,96	12 / 72
DKC600H100/3N	498760	600	3 000	49 200	6,32	6 / 18
DKC600H100/6N	498860	600	6 000	49 200	6,32	12 / 72

Obciążenie

