

Składany i teleskopowy kozioł MB 160 H

- Stabilna, stateczna rura czworokątna ze stali.
- Odporna na uderzenia i zarysowania powłoka z tworzywa sztucznego.
- Oszczędność miejsca dzięki funkcji składania.
- Możliwość regulacji wysokości dzięki łatwym w obsłudze trzpieniom ustalającym.
- Rozkładany zatrzask zabezpieczający przed bocznym obsunięciem płyty roboczej (maks. szerokość 64 cm).
- Łatwy montaż.
- Produkt w kartonie rozłożony na części.







Nr artykułu	Kod kreskowy	Jedn. opak.	Wysokość	Szerokość	Zdolność udźwigu	Z regulacją wysokości	Waga ok.
1 44470 0	4007123101641	2	1,3 m	0,68 m	160 kg	82 - 130 cm	6,3 kg



Koziołek aluminowy AMB 200

Do użytku w sektorze przemysłowym.

- Szeroka podwójna podpora (16 cm).
- Z każdej strony dwa wtykane szczeble z zawiniętym obrzeżem.
- Zawiasy ze stali, ocynkowane.
- Dwa nylonowe pasy jako zabezpieczenie przed rozłożeniem koziołka.
- Łatwy w transporcie dzięki niskiej wadze (tylko 5 kg!).





Nr artykułu	Kod kreskowy	Jedn. opak.	Wysokość	Szerokość	Zdolność udźwigu	Waga ok.
1 44410 0	4007123094714	1	0,8 m	0,75 m	200 kg	5,0 kg