M2P00911400A8


Rozrusznik bezpośredni, z wyłącznikiem silnikowym, stycznikiem i przyciskiem grzybkowym w obudowie izolacyjnej, 6,5A (≤440V), IP65. Cewka stycznika 400VAC 50/60Hz

DIRECT-ON-LINE STARTER, ENCLOSED WITH MOTOR PROTECTION CIRCUIT BREAKERS, 6.5A (≤440V), IP65. CONTACTOR COIL VOLTAGE 400VAC 50/60HZ



Kod zamówienia	M2P00911400A8
Masa [g]	
Ilość w opakowaniu	1
Ilość w opakowaniu zbiorczym	1
Wymiary opakowania produktu [mm]	238x114x188
Objętość	5100.816
Kod kreskowy (EAN13)	
Kod HS	85371099

Schemat połączeń



Certyfikaty:
EAC

Zgodności:
IEC/EN 60947-1
IEC/EN 60947-4-1

Do pobrania

Katalog

04 - Rozruszniki elektromechaniczne i obudowy
04 styczeń 2016

Chap.04 - Electromechanical starters and enclosures
04 styczeń 2016

Ulotki

Dane techniczne

Rozruszniki bezpośrednie M0, M1, M2
I220 luty 2017

Direct-on-line starters M0, M1, M2
I220 luty 2017

Rysunki Autocad

M2P00911400A8
2d_M2P00911400A8

CAD 3D

M2P00911400A8
3d_M2P00911400A8