ADXL0045600

SOFTSTART, TYP ADXL..., Z WBUDOWANYM PRZEKAŹNIKIEM BYPASS, ZASILANIE POMOCNICZE 100...240VAC. ZNAMIONOWE NAPIĘCIE PRACY 208...600VAC, 45A

SOFT STARTER, ADXL... TYPE, WITH INTEGRATED BY-PASS RELAY. AUXILIARY SUPPLY 100...240VAC. RATED OPERATIONAL VOLTAGE 208...600VAC, 45A



Kod zamówienia	ADXL0045600
Masa [g]	2180
Ilość w opakowaniu	1
Ilość w opakowaniu zbiorczym	1
Wymiary opakowania produktu [mm]	232x107x200
Objętość	4500
Kod kreskowy (EAN13)	8013975219775
Kod HS	85371099

Wymiary



Schemat połączeń



Certyfikaty:
cULus
EAC
RCM

Zgodności:
IEC/EN 60947-1
IEC/EN 60947-4-2
UL508
CSA C22.2 n° 14

Do pobrania

Katalog

- 05 - Softstarty
  05 listopad 2016
- Chap.05 - Soft starters
  05 styczeń 2016

Ulotki

- Softstarty seria ADXL
  PD114 kwiecień 2016
- ROZRUCH SILNIKA
  PD116 czerwiec 2016
- Soft starters ADXL... series
  PD114 styczeń 2017
- Motor starting solutions
  PD116 czerwiec 2016

Dane techniczne

- Softstart - INSTRUKCJA OBSŁUGI
  ADXL...
  I456 kwiecień 2017
- Soft starters - Quick installation manual
  ADXL...
  I452 lipiec 2017
- MODBUS COMUNICATION PROTOCOL®
  ADXL - Addendum
  I454 czerwiec 2017

Soft starters - Instruction manual ADXL...
I456 lipiec 2017

Rysunki Autocad

ADXL0045600
2d_ADXL0045600

CAD 3D

ADXL0045600
3d_ADXL0045600

Certyfikaty

Deklaracje UE
EU269-2016_1

cULus Deklaracje
E223223

Wideo

TUTORIAL VIDEO: Auto setup - ADXL series soft starters LOVATO Electric

TUTORIAL VIDEO: NFC connection - ADXL series soft starters LOVATO Electric

LOVATO Electric - Soft starters ADXL series

Link

Download Xpress software

Download Sam1 software from Google Play

Download Sam1 software from App Store

Download NFC app from Google Play

Rozruch silnika