Przegląd

Gniazda wtykowe do zabudowy w rozdzielnicach zgodnie z DIN 43880 oraz na standardowych szynach TS zgodnie z DIN 60715 są standardem w nowoczesnych rozdzielnicach elektrycznych. Stosuje się je na przykład do podłączania urządzeń komunikacyjnych, w rozdzielnicach do celów konserwacyjnych lub do sporadycznego użycia z urządzeniami o ciężkim rozruchu z dodatkowymi zabezpieczeniami.
Gniazda wtykowe zgodne są z następującymi normami i standardami: VDE (Niemcy), CEE7 (Belgia/Francja), CEI (Włochy) i UL (USA).

W rozdzielnicach o głębokości zabudowy 55 mm możliwe jest stosowanie tylko gniazd wtykowych bez pokrywy. We wszystkich wariantach istnieje możliwość pożniejszego doposażenia w pokrywę. W celu łatwiejszego montażu zaciski przyłączeniowe L, N i PE (z ochroną przed dotykiem) umiejscowione są po jednej stronie gniazda wtykowego.

W rozdzielnicach, w których po odłączeniu wyłącznika głównego gniazdo wtykowe znajduje się nadal pod napięciem, zgodnie z DIN VDE 0105-1 i IEC/EN 60204-1/DIN VDE 0113-1 należy je odpowiednio oznaczyć. Do tego celu wykorzystuje się żółte gniazda wtykowe.

Korzyści

- Kompletny program do zastosowań międzynarodowych, zgodny z: VDE, UL, CEI i CEE.
- Poprzez wyciągnięcie zawiasów, pokrywa pozostaje otwarta powyżej 180°. Umożliwia to proste wkładanie wtyczki jedną ręką.

Dane do doboru i zamówienia

		U_e	I_e	Przekrój przewodu	TE	Nr zamówieniowy	PE	PKG*/ VPE	Waga
		AC V	A	mm^2			szt.	szt.	kg
	**Gniazdo wtykowe SCHUKO zgodne z DIN VDE 0620-1** • bez pokrywy	230	16	6	2,5	**5TE6800**	1	1	0,089
	**Gniazdo wtykowe SCHUKO zgodne z DIN VDE 0620-1** • z pokrywą	230	16	6	2,5	**5TE6801**	1	1	0,094
	**Gniazdo wtykowe SCHUKO zgodne z DIN VDE 0620-1** • bez pokrywy, żółte RAL 1018	230	16	6	2,5	**5TE6810**	1	1	0,089
	**Gniazdo wtykowe zgodne z CEI 23-50** • z pokrywą	230	16	6	2,5	**5TE6802**	1	1	0,094

* Może być zamówiona ta ilość lub jej wielokrotność.
1 TE (moduł montażowy) = 18 mm

Gniazda wtykowe

Gniazda wtykowe 5TE68

		U_e	I_e	Przekrój przewodu	TE	Nr zamówieniowy	PE	PKG*/ VPE	Waga
		AC V	A	mm^2			szt.	szt.	kg
	**Gniazdo wtykowe zgodne z CEE 7 arkusz V**								
	• bez pokrywy, z bolcem	230	16	6	2,5	**5TE6803**	1	1	0,090
	**Gniazdo wtykowe zgodne z UL 498**								
	• bez pokrywy	125	15	6	2,5	**5TE6804**	1	1	0,088
	**Pokrywa dla gniazd wtykowych 5TE6**				2,5	**5TE9120**	1	1	0,020

Dalsze informacje

Dalsze informacje na temat gniazd wtykowych znajdują się w katalogu ET B1 · 2010.
Najnowsze katalogi do pobrania są na stronie:
www.siemens.pl/cd

* Może być zamówiona ta ilość lub jej wielokrotność.
1 TE (moduł montażowy) = 18 mm