Dane do doboru i zamówienia

	Wykonanie	U_e	Przekrój przew.	Szer.	Nr zamówieniowy	PE (szt., kpl., m)	PKG*/ VPE	Masa na PE
		AC V	do mm^2	TE				kg
	**Lampki sygnalizacyjne dla maks. dł. przewodu do 5 m**							
	z 1 lampką czerwoną	230	6	1	5TE5800	1	1/12 szt.	0,054
	z 2 lampkami: zieloną i czerwoną				5TE5801	1	1 szt.	0,069
	z 3 lampkami zielonymi				5TE5802	1	1 szt.	0,077
	z 3 lampkami: czerwoną, żółtą i zieloną				5TE5803	1	1 szt.	0,074
	**Lampki sygnalizacyjne dla maks. dł. przewodu do 250 m**							
	z 1 lampką czerwoną	230	6	1	5TE5804	1	1 szt.	0,064

		I_e	U_e	Nr zamówieniowy	PE (szt., kpl., m)	PKG*/ VPE	Masa na PE
		mA	V				kg
	**Diody do ręcznej wymiany**						
	biały	0,4	AC/DC 12 ... 60	5TG8056-0	1	5 szt.	0,005
	czerwony			5TG8056-1	1	5 szt.	0,005
	żółty			5TG8056-2	1	5 szt.	0,005
	zielony			5TG8056-3	1	5 szt.	0,005
	niebieski			5TG8056-4	1	5 szt.	0,003
	biały	0,4	AC/DC 115	5TG8057-0	1	5 szt.	0,005
	czerwony			5TG8057-1	1	5 szt.	0,008
	żółty			5TG8057-2	1	5 szt.	0,004
	zielony			5TG8057-3	1	5 szt.	0,004
	niebieski			5TG8057-4	1	5 szt.	0,004
	biały	0,4	AC 230	5TG8058-0	1	5 szt.	0,006
	czerwony			5TG8058-1	1	5 szt.	0,005
	żółty			5TG8058-2	1	5 szt.	0,005
	zielony			5TG8058-3	1	5 szt.	0,005
	niebieski			5TG8058-4	1	5 szt.	0,003
	Zestaw zapasowych osłon						
	czerwony przezroczysty (1 zestaw = 5 szt.)			5TG8061	1	1/10 kpl.	0,001
	zielony przezroczysty (1 zestaw = 5 szt.)			5TG8062	1	1/10 kpl.	0,005
	żółty przezroczysty (1 zestaw = 5 szt.)			5TG8063	1	1/10 kpl.	0,001
	niebieski przezroczysty (1 zestaw = 5 szt.)			5TG8064	1	1/10 kpl.	0,003
	biały przezroczysty (1 zestaw = 5 szt.)			5TG8066	1	1/10 kpl.	0,004
	czerwony i zielony (1 zestaw zawiera 10 szt. z każdego koloru), żółty, niebieski i biały (1 zestaw zawiera 5 szt. z każdego koloru)			5TG8067	1	1 kpl.	0,011
	czerwony, zielony, żółty (1 zestaw = 3 szt.)			5TG8070	1	1 kpl.	0,003

* Może być zamówiona ta ilość lub jej wielokrotność.