WĘŻE TERMOKURCZLIWE Z KLEJEM GRUBOŚCIENNE - BEZHALOGENOWE
HEAT SHRINK TUBING WITH A THERMOPLASTIC ADHESIVE



Współczynnik skurczu 4:1. Temperatura skurczu > 110°C. Temperatura pracy - 40°C - +120°C
Samogasnący bezkadmowy, bezhalogenowy. Poziom napięcia 0.6/1 kV. Wytrzymałość dielektryczna 17 kV/mm

KOD	OPIS	NOMINALNA ŚREDNICA WEW. mm	PO OBKURCZENIU ŚREDNICA WEW. mm	GRUBOŚĆ ŚCIANKI mm	OPAKOWANIE szt.
	średnościenne z klejem 4:1				
CRMA123	Wąż termokurczliwy 12/3-BK czarny	12	3	2.2	10
CRMA226	Wąż termokurczliwy 22/6-BK czarny	22	6	2.3	5
CRMA347	Wąż termokurczliwy 34/7-BK czarny	33	8	2.6	4
CRMA4012	Wąż termokurczliwy 40/12-BK czarny	40	12	2.6	3
CRMA5617	Wąż termokurczliwy 56/17-BK czarny	55	17	2.9	2
CRMA6519	Wąż termokurczliwy 65/19-BK czarny	65	19	3.15	2
CRMA7122	Wąż termokurczliwy 72/22-BK czarny	72	22	3.15	2
CRMA9235	Wąż termokurczliwy 92/35-BK czarny	92	35	3.35	2
CRMA12035	Wąż termokurczliwy 120/35-B czarny	115	35	3.35	2
CRMA14045	Wąż termokurczliwy 140/45-BK czarny	140	45	3.4	1
CRMA16055	Wąż termokurczliwy 160/55-BK czarny	160	55	3.4	2

*** węże typu RPK**
Wykonane w odcinkach 1mb, możliwe zamówienie węży na krążkach oraz innych kolorach
Dostępna wersja bez kleju CRM ...

WĘŻYK SPIRALNY
WIRING POLYETHYLENE SPIRALS



Temperatura pracy - 50°C - +85°C. Polietylen samogasnący bezhalogenowy
Odporny chemicznie. Wytrzymałość dielektryczna 25 kV/mm

KOD		OPIS	ŚREDNICA ZEW. mm	DŁ. SPIRALI mm	POJEMNOŚĆ WIĄZKI mm	OPAKOWANIE mb
TRANSPARENTNY	CZARNY					
SP2	**SP2 BK**	Wężyk spiralny 3,5x2,3	3.5	2.3	3-15	50
SP4	**SP4 BK**	Wężyk spiralny 5x3,7	5	3.7	4-20	25
SP6	**SP6 BK**	Wężyk spiralny 8x6,5	8	6.5	7-40	25
SP9	**SP9 BK**	Wężyk spiralny 10x8,2	10	8.2	9-50	25
SP12	**SP12 BK**	Wężyk spiralny 12x10	12	10	11-70	25
SP15	**SP15 BK**	Wężyk spiralny 14x12	14	12	13-80	20
SP20	**SP20 BK**	Wężyk spiralny 20x17,6	20	17.6	18-120	25
SP25	**SP25 BK**	Wężyk spiralny 25x22,2	25	22.2	23-150	20

PALCZATKI TERMOKURCZLIWE
HEAT SHRINKABLE BEAKOUTS



Właściwości: doskonała odporność na warunki atmosferyczne, wilgoć zanieczyszczenia i niekorzystne warunki środowiskowe
Stopień ochrony: IP68. Temperatura obkurczania: 125° C. Temperatura pracy: -40° C do +100° C.
Wytrzymałość dielektryczna: 12 KV/mm. Rezystywność skośna: 10^{14} Ω cm

KOD	ILOŚĆ PALCÓW	ZAKRES PRZEKROJU ŻYŁ mm^2	PRZED OBKURCZENIEM MIN ŚR. WEW. PALCZATKI mm	PRZED OBKURCZENIEM MIN ŚR. WEW. PALCA mm	PO OBKURCZENIU MAX ŚR. WEW. PALCZATKI mm	PO OBKURCZENIU MAX ŚR. WEW. PALCA mm	DŁ. PALCZATKI mm	GR. ŚCIANKI PALCZA mm
CRB23210	2	1,5-25	32	14	10	4	85	2
CRB26020	2	25-120	60	24	20	7	120	2,5
CRB211065	2	120-240	110	45	65	15	140	2
CRB33714	3	4-35	37	15	14	4	100	2
CRB37020	3	25-120	70	27	20	8	188	2,8
CRB38030	3	95-300	80	36	30	13	215	3,1
CRB311045	3	120-400	110	55	45	20	235	3
CRB312545	3	120-630	125	60	45	21	230	3,4
CRB44012	4	6-35	40	12	12	3	100	1,7
CRB45826	4	25-95	58	21	26	7	170	2,5
CRB47025	4	35-150	70	25	25	8	190	2,3
CRB49042	4	95-300	90	35	42	13	210	2,6
CRB412544	4	240-400	125	40	44	14	208	2,6
CRB58032	5	50-120	80	26	32	8	190	2,8
CRB68537	6	4-50	85	23	37	7	140	2,6

KAPTURKI TERMOKURCZLIWE
END CAPS



Właściwości: doskonała odporność na warunki atmosferyczne, wilgoć zanieczyszczenia i niekorzystne warunki środowiskowe
Stopień ochrony: IP68. Temperatura pracy: -40° C do +100° C.
Wytrzymałość dielektryczna: 12 KV/mm. Rezystywność skośna: 10^{14} Ω cm.

KOD	PRZED OBKURCZENIEM MIN ŚR. WEW. mm	PRZED OBKURCZENIEM MIN. DŁUGOŚĆ mm	PO OBKURCZENIU MAX ŚR. WEW. mm	PO OBKURCZENIU GR.ŚCIANKI +/- 10% mm	ZAKRESY KABLI MIN. ŚR. WEW. mm	ZAKRESY KABLI MAX. ŚR. WEW mm
CRE144	14	38	4	2,3	4	11
CRE258	25	55	8	2,3	8	20
CRE4015	40	90	15	3,3	16	35
CRE5525	55	125	25	3,8	25	47
CRE6325	63	125	25	3,8	25	55
CRE8536	85	140	36	4	36	78
CRE13060	130	155	60	4,6	64	120
CRE15460	154	165	60	4,6	70	145