Testery

symbol
M0014A

typ
EM-4

kod produktu
22 01 012 000
opakowanie
1/0/20

napięcie stałe i zmienne: 110 V, 230 V, 400 V ■ określenie polaryzacji ■ określenie fazy ■ sygnalizacja: optyczna ■ zasilanie: ze źródła napięcia ■ zakres częstotliwości: 0–60 Hz ■ opakowanie: 1 szt., blister

8 592920 044032



---

symbol
M0003A

typ
GK-9

kod produktu
22 01 009 000
opakowanie
1/20/40

napięcie stałe i zmienne: 6 V, 12 V, 24 V, 50 V, 120 V, 230 V, 400 V ■ określenie polaryzacji ■ sygnalizacja: optyczna ■ zasilanie: ze źródła napięcia ■ zakres częstotliwości: : 0–60 Hz ■ opakowanie: 1 szt., blister

8 595025 366405



---

symbol
M0004A

typ
GK-10

kod produktu
22 01 010 000
opakowanie
1/0/40

napięcie stałe i zmienne: 12 V, 24 V, 50 V, 120 V, 230 V, 400 V, 600 V ■ określenie polaryzacji ■ sygnalizacja: optyczna ■ zasilanie: ze źródła napięcia ■ zakres częstotliwości: 0–60 Hz ■ opakowanie: 1 szt., blister

8 595025 366412



---

symbol
M0010

typ
Z10

kod produktu
22 01 006 000
opakowanie
1/8/64

napięcie stałe i zmienne: 12 V, 24 V, 50 V, 120 V, 230 V, 400 V ■ określenie polaryzacji ■ określenie fazy ■ sygnalizacja: optyczna + akustyczna ■ zasilanie: ze źródła napięcia ■ zakres częstotliwości: 0–60 Hz ■ opakowanie: 1 szt., blister

8 595025 347428



---

symbol
M0012

typ
SN-02

kod produktu
22 01 011 000
opakowanie
1/0/15

napięcie stałe i zmienne: 12 V, 24 V, 50 V, 120 V, 230 V, 400 V, 690 V ■ określenie polaryzacji ■ określenie fazy ■ sygnalizacja: optyczna + akustyczna ■ zasilanie: 9 V (w zestawie) ■ zakres częstotliwości: 0–60 Hz ■ pomiar ciągłości obwodów ■ opakowanie: 1 szt., blister

8 595025 388117



---

symbol
M0007A

typ
GK7

kod produktu
22 05 000 010
opakowanie
1/30/60

sygnalizacja: optyczna + akustyczna ■ napięcie AC: 70 V–1 000 V ■ wymiary: 153 × 22 mm ■ zasilanie: 2× 1,5 V AAA (w zestawie) ■ opakowanie: 1 szt., blister

8 595025 391179

