Gwintowane zawiesie oczkowe

Charakterystyki

- Można łączyć zawiesia oczkowe z innymi łącznikami CADDY, aby mocować kable, przewody do kształtowników stalowych, płatwi, poziomych drutów, rusztów T, itp.





Materiał: Stal
Wykończenie: Cynkowanie elektrolityczne

Numer części	Numer artykułu	Średnica	Średnica śruby	Typ śruby	Długość śruby	Maksymalne obciążenie statyczne	Certyfikaty	Standardowa ilość w opakowaniu
4BRT32WS	172923	50 mm	M6	Drewno	19 mm	220 N	cULus	100 pc
GR50	172920	50 mm	M6	Metal	18 mm	220 N		100 pc
PTB6	172921	12 mm	M6	Metal	32 mm	220 N		100 pc
PTB8	172922	16 mm	M8	Metal	32 mm	220 N		100 pc

awiesia oczkowe nie są zalecane dla kabli, przewodów do szybkiej transmisji danych. Patrz seria CADDY CABLECAT.


Opaska do kabli, przewodów niskonapięciowych CADDY CAT CR50

Charakterystyki

- Zgodny z normami NEC®, CEC i TIA, dotyczącymi zarządzania kablami, przewodami
- Pozwala na poziome i pionowe zmiany kierunku
- Łatwość montażu
- Współpracuje z kablami, przewodami kat. 5e i wyższej, światłowodami i kablami, przewodami koncentrycznymi
- Do stosowania w budynkach mieszkalnych
- Odpowiedni do przestrzeni wentylacyjnych (komory wyrównawcze)







Materiał: Polipropylen

Numer części	Numer artykułu	Średnica	Obszar	Pojemność kabli, kat. 5e	Pojemność kabli, kat. 6	Obciążenie statyczne
CATCR50	182335	50 mm	68 mm²	50	36	45 N