Wyjątkowy kołek z wydłużoną koszulką, przeznaczony do problematycznych podłoży







WERSJE

- stal ocynkowana galwanicznie
- stal nierdzewna

MATERIAY BUDOWLANE

Aprobata do:

- pustaki ceramiczne
- Gazobeton
- Pustaki z betonu lekkiego
- pustaki silikatowe
- Bloczki izolacyjne
- Bloczki z betonu lekkiego i normalnego
- Cegła pełna
- bloczki silikatowe pełne
- Beton C12/15

Nadaje si take do:

- Kamień naturalny o zwięzłej strukturze
- Panele gipsowe pełne

APROBATY

ETA-07/0121
ETAG 020 a, b, c, d
Multiple use in concrete and masonry for nonstructural applications

ETA-14/0297
ETAG 020 a, b, c, d
Multiple use in concrete and masonry for nonstructural applications

Fire resistance classification R 90

Zulassung

EDELSTAHL Rostfrei
INOX
STAINLESS STEEL

ZALETY

- Specjalna geometria kołka umożliwia równomierny rozkład sił na podłoże.
- W przypadku kotwienia pod tynkiem, wydłużone żeberka zapobiegają obracaniu się kołka podczas montażu.
- Zmienna głębokość zakotwienia (70 lub 90 mm) daje dodatkowe korzyści oraz pozwala zastosować duże obciążenia przy kotwieniu w gazobetonie.
- Natomiast w materiałach pełnych i z pustymi przestrzeniami dwie strefy rozporowe wpływają na optymalne parametry mocowania.
- Długości użytkowe kołków SXRL w zakresie do 220 mm, umożliwiają dobór najbardziej właściwego kołka do każdego zastosowania.

ZASTOSOWANIA

- Podkonstrukcje fasadowe, stropowe i dachowe z drewna lub metalu
- Okna
- Bramy i drzwi
- Szafy w zabudowie
- Szafki kuchenne
- Kantówki
- Wsporniki telewizyjne
- Kanały kablowe

FUNKCJONOWANIE

- Kołek posiada dwie strefy rozporowe, które w sposób równomierny przekazują obciążenia na delikatne podłoże, np. pustaki lub cegły kratówki. Poryzowane przegrody w pustakach nie ulegają zniszczeniu podczas rozpierania i dzięki temu mogą przenosić obciążenia.
- W gazobetonie i pełnych materiałach budowlanych te dwie strefy rozporowe się łączą i tworzą jeden długi element rozporowy. Dzięki temu rozkład obciążenia w podłożu jest równomierny.



INFORMACJE TECHNICZNE



ocynkowana galwanicznie

Koki ramowe SXRL-FUS



Nazwa artykułu	Nr art.	aprobata DIBt	aprobata ETA	Nominalna średnica wiertła d_0 [mm]	Długość kotwy l [mm]	min. głębokość otworu przy montażu przelotowym h_2 [mm]	Długość użytkowa przy głębokości zakotwienia 50mm [mm]	Długość użytkowa przy głębokości zakotwienia 70mm t_{fix} [mm]	Długość użytkowa przy głębokości zakotwienia 90mm t_{fix} [mm]
SXRL 8 x 60 FUS	540127		■	8	60	70	10		
SXRL 8 x 80 FUS	540129		■	8	80	90	30	10	
SXRL 8 x 100 FUS	540130		■	8	100	110	50	30	10
SXRL 8 x 120 FUS	540131		■	8	120	130	70	50	30
SXRL 8 x 140 FUS	540133		■	8	140	150	90	70	50
SXRL 8 x 160 FUS	540134		■	8	160	170	110	90	70
SXRL 10 x 80 FUS	522719		■	10	80	90	30	10	
SXRL 10 x 100 FUS	522720		■	10	100	110	50	30	10
SXRL 10 x 120 FUS	522721		■	10	120	130	70	50	30
SXRL 10 x 140 FUS	522723		■	10	140	150	90	70	50
SXRL 10 x 160 FUS	522724		■	10	160	170	110	90	70
SXRL 10 x 180 FUS	522725		■	10	180	190	130	110	90
SXRL 10 x 200 FUS	522726		■	10	200	210	150	130	110
SXRL 10 x 230 FUS	522727		■	10	230	240	180	160	140
SXRL 10 x 260 FUS	522728		■	10	260	270	210	190	170
SXRL 10 x 290 FUS	522729		■	10	290	300	240	220	200
SXRL 14 x 80 FUS	530946	●	■	14	80	95		10	
SXRL 14 x 100 FUS	530947	●	■	14	100	115		30	10
SXRL 14 x 120 FUS	530948	●	■	14	120	135		50	30
SXRL 14 x 140 FUS	530949	●	■	14	140	155		70	50
SXRL 14 x 160 FUS	530950	●	■	14	160	175		90	70
SXRL 14 x 180 FUS	530951	●	■	14	180	195		110	90
SXRL 14 x 200 FUS	530952	●	■	14	200	215		130	110
SXRL 14 x 230 FUS	530953	●	■	14	230	245		160	140
SXRL 14 x 260 FUS	530954	●	■	14	260	275		190	170

Nazwa artykułu	Nr art.	aprobata DIBt	aprobata ETA	Nominalna średnica wiertła d_0 [mm]	Długość kotwy l [mm]	min. głębokość otworu przy montażu przelotowym h_2 [mm]	Długość użytkowa przy głębokości zakotwienia 50mm [mm]	Długość użytkowa przy głębokości zakotwienia 70mm t_{fix} [mm]	Długość użytkowa przy głębokości zakotwienia 90mm t_{fix} [mm]
SXRL 8 x 60 FUS A4	**540135**		■	8	60	70	10		
SXRL 8 x 80 FUS A4	**540136**		■	8	80	90	30	10	
SXRL 8 x 100 FUS A4	**540137**		■	8	100	110	50	30	10
SXRL 10 x 80 FUS A4	**522730**		■	10	80	90	30	10	
SXRL 10 x 100 FUS A4	**522731**		■	10	100	110	50	30	10
SXRL 10 x 120 FUS A4	**522732**		■	10	120	130	70	50	30
SXRL 10 x 140 FUS A4	**522733**		■	10	140	150	90	70	50
SXRL 10 x 160 FUS A4	**522734**		■	10	160	170	110	90	70
SXRL 10 x 180 FUS A4	**522735**		■	10	180	190	130	110	90
SXRL 10 x 200 FUS A4	**522736**		■	10	200	210	150	130	110
SXRL 10 x 230 FUS A4	**522737**		■	10	230	240	180	160	140
SXRL 10 x 260 FUS A4	**522738**		■	10	260	270	210	190	170
SXRL 10 x 290 FUS A4	**522739**		■	10	290	300	240	220	200
SXRL 14 x 80 FUS A4	**530955**	●	■	14	80	95		10	
SXRL 14 x 100 FUS A4	**530956**	●	■	14	100	115		30	10
SXRL 14 x 120 FUS A4	**530957**	●	■	14	120	135		50	30
SXRL 14 x 140 FUS A4	**530958**	●	■	14	140	155		70	50
SXRL 14 x 160 FUS A4	**530959**	●	■	14	160	175		90	70
SXRL 14 x 180 FUS A4	**530960**	●	■	14	180	195		110	90
SXRL 14 x 200 FUS A4	**530961**	●	■	14	200	215		130	110
SXRL 14 x 230 FUS A4	**530962**	●	■	14	230	245		160	140
SXRL 14 x 260 FUS A4	**530963**	●	■	14	260	275		190	170