


FC PN 30

Listwa zaciskowa PE i N
dla każdego z potencjałów PE i N: 3 x 25 mm², 12 x 4 mm², Cu

- 1 rząd
- zaciski bezśrubowe FIXCONNECT® - patrz rozdział Dane techniczne
- N można podzielić na maksymalnie 2 różne potencjały
- z elementami umożliwiającymi montaż
- obciążalność prądowa: 75 A

Napięcie znamionowe izolacji	U_i = 690 V a.c.



FC PN 60

Listwa zaciskowa PE i N
dla każdego z potencjałów PE i N: 6 x 25 mm², 24 x 4 mm², Cu

- 2 rzędy
- zaciski bezśrubowe FIXCONNECT® - patrz rozdział Dane techniczne
- N można podzielić na maksymalnie 4 różne potencjały
- z elementami umożliwiającymi montaż
- obciążalność prądowa: 75 A
- nie ma możliwości zastosowania w obudowach Mi 81456, Mi 81455, Mi 81884 i Mi 81885

Napięcie znamionowe izolacji	U_i = 690 V a.c.



FC N 30

Listwa zaciskowa N
potencjał N: 6 x 25 mm², 24 x 4 mm², Cu

- 1 rząd
- zaciski bezśrubowe FIXCONNECT® - patrz rozdział Dane techniczne
- N można podzielić na maksymalnie 4 różne potencjały
- z elementami umożliwiającymi montaż
- obciążalność prądowa: 75 A

Napięcie znamionowe izolacji	U_i = 690 V a.c.



FC PE 30

Listwa zaciskowa PE
potencjał PE: 6 x 25 mm², 24 x 4 mm², Cu

- 1 rząd
- zaciski bezśrubowe FIXCONNECT® - patrz rozdział Dane techniczne
- z elementami umożliwiającymi montaż

Napięcie znamionowe izolacji	U_i = 690 V a.c.