RKSBJ Redukcja symetryczna H42

1,0 Grubość blachy: 1,0 mm

Informacje





Zastosowanie
Zmiana szerokości trasy kablowej.

Uwaga
Zintegrowane łączniki. Montaż nie wymaga stosowania dodatkowych łączników.

Materiał
Stal cynkowana metodą
Sendzimira PN-EN 10346:2015-09
Na zamówienie:
F - stal cynkowana metodą
zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011
E - stal kwasoodporna PN-EN 10088
L - lakierowanie w standardowym kolorze RAL

Dodatkowe informacje
Do montażu należy użyć śrub SGKM6x10 lub SGM6x10.
Przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a i b.

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Szerokość a (mm)	Wymiar b (mm)	Ciężar 1 szt. (kg)	Ilość (szt.)
RKSBJ100/50H42	146402	100	50	0,15	10
RKSBJ150/100H42	146502	150	100	0,21	10
RKSBJ200/100H42	146602	200	100	0,25	10
RKSBJ200/150H42	146702	200	150	0,26	10
RKSBJ300/200H42	146902	300	200	0,33	10
RKSBJ400/300H42	149502	400	300	0,40	10
RKSBJ500/400H42	149602	500	400	0,48	10
RKSBJ600/500H42	149702	600	500	0,58	10