PVC – 1,0 mm²

bez wyłącznika



- ilość gniazd: **5× 2P + PE**
- napięcie/prąd: 250 V~/10 A maks.
- maksymalne obciążenie: 2 300 W
- typ izolacji: PVC
- przewód: H05VV-F3G 1 mm²
- przesłony torów prądowych
- opakowanie: 1 szt., zawieszka

symbol **P0511**
kod produktu **19 02 050 150**
opakowanie **1/5/30**
długość: 1,5 m
8 595025 309457

symbol **P0512**
kod produktu **19 02 050 200**
opakowanie **1/20/40**
długość: 2 m
8 595025 301246

symbol **P0513**
kod produktu **19 02 050 300**
opakowanie **1/0/10**
długość: 3 m
8 595025 301147

symbol **P0515**
kod produktu **19 02 050 500**
opakowanie **1/10/20**
długość: 5 m
8 595025 301130

symbol **P0517**
kod produktu **19 02 050 700**
opakowanie **1/10/20**
długość: 7 m
8 595025 302335

symbol **P0510**
kod produktu **19 02 051 000**
opakowanie **1/0/14**
długość: 10 m
8 595025 301116

z wyłącznikiem



symbol **P1512**
kod produktu **19 02 150 200**
opakowanie **1/10/20**
długość: 2 m
8 595025 301543

symbol **P1513**
kod produktu **19 02 150 300**
opakowanie **1/10/20**
długość: 3 m
8 595025 301550

symbol **P1515**
kod produktu **19 02 150 500**
opakowanie **1/10/20**
długość: 5 m
8 595025 301567

symbol **P1517**
kod produktu **19 02 150 700**
opakowanie **1/0/10**
długość: 7 m
8 595025 302311

symbol **P1510**
kod produktu **19 02 151 000**
opakowanie **1/0/8**
długość: 10 m
8 595025 301581