Zasilacz elektroniczny LED
LED electronic power supply unit
Электронный блок питания для светодиода

IP20

POWELED





POWELED P 12V 30W(



POWELED P 12V 60W



Kanlux	Kanlux	PRI	SEC	[°C] Tc
POWELED P 12V 30W	26810	220-240V~; 50/60 Hz	12V DC max 2,5A max 30 W	max 80
POWELED P 12V 60W	26811		12V DC max 5A max 60 W	max 85

PL

biały, szary
obudowa: tworzywo sztuczne

stabilizacja napięcia 12V DC / maksymalna dopuszczalna temperatura obudowy wynosząca: POWELED P 12V 30W - 80°C, POWELED P 12V 60W - 85°C / wbudowane zabezpieczenie przeciwzwarciowe / wbudowane układy redukcji zakłóceń radioelektrycznych / transformator bezpieczeństwa odporny na zwarcie

GB

white, grey
housing: plastic

Voltage stabilization 12V DC / Maximum permissible housing temperature: POWELED P 12V 30W - 80°C, POWELED P 12V 60W - 85°C / Built-in circuit protection / Built-in radio interference reduction systems / Short-circuit proof safety transformer

RUS

белый, сірий
корпус: пластик

стабилизация напряжения 12V DC / максимальная допустимая температура корпуса составляет: POWELED P 12V 30W - 80°C, POWELED P 12V 60W - 85°C / встроенная защита от короткого замыкания / встроенные системы уменьшения радиоэлектрических помех / трансформатор безопасности, стойкий к короткому замыканию

[°C] Ta max 50
[mm²] 2 x 0,5-1,5
IP 20