Izolowane końcówki kablowe

Izolowane końcówki kablowe Easy-Entry (końcówki oczkowe, widełkowe, wtykowe, pociskowe, do łączenia żył, zakończeniowe)



Bezhalogenowość

Zakres zastosowania
Budowa szaf rozdzielczych i instalacji

Korzyści
EASY-ENTRY posiada lejkowaty kształt końcówki z tworzywa sztucznego do prostego, szybkiego i bezpiecznego wprowadzenia przewodu
Nie ma ryzyka wygięcia i wypięcia się drutów
Dla dobrej wytrzymałość i lepszego przewodzenia prądu

Wykonanie
1 = końcówka oczkowa 2 = końcówka widełkowa 3 = końcówka wtykowa (igłowa) 4 = końcówka pociskowa męska 5= końcówka pociskowa żeńska 6 = końcówka do łączenia żył 7 = końcówka kablowa zakończenie
Patrz obrazek

Normy i aprobaty
Testowane na podstawie normy DIN IEC 60352
Numer pliku E334109, patrz tabela

Uwaga
Końcówka do łączenia żył: żyły jednodrutowe i żyły giętkie, nawet o różnych przekrojach, mogą być zaciskane wspólnie

Cechy produktu
Końcówka kablowa jest lutowana lutem twardym, co umożliwia jej zaciskanie w każdej pozycji
Połączenia pierwszej klasy w prosty sposób
Elektrolitycznie cynowany dla maksymalnej ochrony przed korozją
Materiał żeńskich złączy płaskich, podwójnie składanych i lutowanych lutem twardym w zaciskanym elemencie stykowym
Kołnierz metalowy z wewnętrznym karbowaniem

Dane techniczne

Ważne:	Dalsze rozmiary i kolory (również DIN) dostępne na zapytanie Bezhalogenowość
Klasyfikacja:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001052
Uwaga:	Dla narzędzi produkcyjnych zobacz indeks wkładów do różnych pozostałych złączek
Materiał:	Wysokiej jakości miedź elektrolityczna dla dobrego przewodnictwa Izolacja z poliamidu
Zakres temperatury:	-20°C do +105°C krótkotrwale: do +120°C

Wskazówka
Inne rozmiary oraz kolory na zamówienie
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
Tolerancja produkcji ± 0,5 mm

©2016 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone

Izolowane końcówki kablowe

Numer artykułu	Oznaczenie wyrobu	Dla przekrojów [mm 2]	Certyfikat UL	Pod śrubę	Kolor żyły	Liczba sztuk w opakowaniu
Końcówki oczkowe						
63104010	L-RZ 3	0,25 - 0,75	Nie	M 3	zielony	100
63104020	L-RZ 4	0,25 - 0,75	Nie	M 4	zielony	100
63104030	L-RZ 5	0,25 - 0,75	Nie	M 5	zielony	100
63104040	L-RA 3	0,5 - 1,5	Tak	M 3	czerwony	100
63104050	L-RA 35	0,5 - 1,5	Tak	M 3,5	czerwony	100
63104060	L-RA 4	0,5 - 1,5	Tak	M 4	czerwony	100
63104070	L-RA 5	0,5 - 1,5	Tak	M 5	czerwony	100
63104080	L-RA 6	0,5 - 1,5	Tak	M 6	czerwony	100
63104160	L-RB 3	1,5 - 2,5	Tak	M 3	niebieski	100
63104170	L-RB 4	1,5 - 2,5	Tak	M 4	niebieski	100
63104180	L-RB 5	1,5 - 2,5	Tak	M 5	niebieski	100
63104190	L-RB 6	1,5 - 2,5	Tak	M 6	niebieski	100
63104200	L-RB 8	1,5 - 2,5	Tak	M 8	niebieski	100
63104340	L-RC 4	4 - 6	Tak	M 4	żółty	100
63104350	L-RC 5	4 - 6	Tak	M 5	żółty	50
63104360	L-RC 6	4 - 6	Tak	M 6	żółty	50
63104370	L-RC 8	4 - 6	Tak	M 8	żółty	100
63104380	L-RC 10	4 - 6	Tak	M 10	żółty	50
Końcówki widełkowe						
63105010	L-RZ 3 F	0,25 - 0,75	Nie	M 3	zielony	100
63105020	L-RZ 4 F	0,25 - 0,75	Nie	M 4	zielony	100
63105050	L-RA 4 F	0,5 - 1,5	Tak	M 4	czerwony	100
63105060	L-RA 5 F	0,5 - 1,5	Tak	M 5	czerwony	100
63105070	L-RA 6 F	0,5 - 1,5	Tak	M 6	czerwony	100
63105130	L-RB 4 F	1,5 - 2,5	Tak	M 4	niebieski	100
63105140	L-RB 5 F	1,5 - 2,5	Tak	M 5	niebieski	100
63105150	L-RB 6 F	1,5 - 2,5	Tak	M 6	niebieski	100
63105210	L-RC 4 F	4 - 6	Tak	M 4	żółty	100
63105220	L-RC 5 F	4 - 6	Tak	M 5	żółty	100
63105230	L-RC 6 F	4 - 6	Tak	M 6	żółty	50
63105040	L-RA 35 F	0,5 - 1,5	Tak	M 3,5	czerwony	100
63105110	L-RB 3 F	1,5 - 2,5	Tak	M 3	niebieski	100
63105120	L-RB 35 F	1,5 - 2,5	Tak	M 3,5	niebieski	100

©2016 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone

Izolowane końcówki kablowe

Numer artykułu	Oznaczenie wyrobu	Dla przekrojów [mm 2]	Certyfikat UL	Pod śrubę	Kolor żyły	Liczba sztuk w opakowaniu
Końcówki widełkowe z kołnierzem						
63108010	L-RA 35 FF	0,5 - 1,5	Nie	M 3,5	czerwony	100
63108040	L-RB 4 FF	1,5 - 2,5	Nie	M 4	niebieski	100
63108050	L-RB 5 FF	1,5 - 2,5	Nie	M 5	niebieski	100
Końcówki wtykowe (igłowe)						
63107010	L-RZP	0,25 - 0,75	Nie		zielony	100
63107020	L-RAP	0,5 - 1,5	Tak		czerwony	100
63107040	L-RBP	1,5 - 2,5	Tak		niebieski	100
63107070	L-RCP	4 - 6	Tak		żółty	100
Końcówki pociskowe męskie						
63110010	L-RABM	0,5 - 1,5	Nie		czerwony	100
63110020	L-RB 5 BM	1,5 - 2,5	Nie		niebieski	100
Końcówki pociskowe żeńskie						
63111010	L-RAB	0,5 - 1,5	Nie		czerwony	100
63111020	L-RB 5 B	1,5 - 2,5	Nie		niebieski	100
Końcówki do łączenia żył						
63106020	L-RAA 15	0,5 - 1,5	Tak		czerwony	100
63106040	L-RBB 25	1,5 - 2,5	Tak		niebieski	100
63106080	L-RCC 6	4 - 6	Tak		żółty	50
Końcówka kablowa zakończenie						
63112010	L-RBJ	1,5 - 2,5	Nie		przezroczysty	100
63112020	L-RCJ	4 - 6	Nie		przezroczysty	50

©2016 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone

Izolowane końcówki kablowe



©2016 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone