
Izolowane końcówki konektorowe

Izolowane złącza panelowe (typ M T oraz V), zatwierdzone przez UL, z tuleją z tworzywa sztucznego w kształcie lejkowatym ułatwiającym wprowadzenie



Korzyści

Połączenia pierwszej klasy w prosty sposób
Końcówka kablowa jest lutowana lutem twardym, co umożliwia jej zaciskanie w każdej pozycji
Zapewniają najlepszą przewodność elektryczną (najmniejszą rezystancję)
Nie ma ryzyka wygięcia i wypięcia się drutów

Zakres zastosowania

Budowa szaf sterowniczych
Montaż przewodów

Normy i aprobaty

Numer pliku E334111, patrz tabela

Wykonanie

Lepsza wytrzymałości na rozciąganie
Dla dobrej wytrzymałość i lepszego przewodzenia prądu
Materiał żeńskich złączy płaskich, podwójnie składanych i lutowanych lutem twardym w zaciskanym elemencie stykowym
EASY-ENTRY posiada lejkowaty kształt końcówki z tworzywa sztucznego do prostego, szybkiego i bezpiecznego wprowadzenia przewodu
1 = płaska końcówka żeńska typu H
2 = płaski rozdzielacz typu T
3 = płaska końcówka męska typu M
4 = płaska końcówka żeńska z pełną izolacją typu V

Ostania aktualizacja (08.05.2018)
©2018 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16

Izolowane końcówki konektorowe

Dane techniczne

Klasyfikacja ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000516 Opis klasy ETIM 5.0: Konektor płaski/okrągły
Klasyfikacja ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000516 ETIM 6.0 Class-Description: złącze okrągłe/płaskie
Materiał:	Mosiądz cynowany Izolacja z poliwęglanu
Zakres temperatury:	-20°C do +105°C krótkotrwale: do +120°C

Wskazówka

1 = izolacja z PVC, trudne wejście; 2 = izolacja z poliamidu (Nylon), trudne wejście; 3 = niezalutowane z dodatkowym kołnierzem mosiężnym
Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

Izolowane końcówki konektorowe

Numer katalogowy	Oznaczenie wyrobu	Dla przekrojów [mm^2]	Certyfikat UL	Przypis	Kolor	Połączenie płaskie	d mm	L	W mm
Płaska końcówka żeńska typu H (DIN 46245)									
63101020	L-RA 29 H	0.5 - 1.5	Tak	-	czerwony	2,8 x 0,5	3,3	18,5	3,5
63101010	L-RA 28 H	0.5 - 1.5	Tak	-	czerwony	2,8 x 0,8	3,3	18,5	3,5
63101030	L-RA 49 H	0.5 - 1.5	Tak	1,3	czerwony	4,8 x 0,5	3,7	19	5,7
63101040	L-RA 48 H	0.5 - 1.5	Tak	1,3	czerwony	4,8 x 0,8	3,7	19	5,7
63101050	L-RA 63 H	0.5 - 1.5	Tak	-	czerwony	6,3 x 0,8	4	20	7,6
63101060	L-RB 48 H	1.5 - 2.5	Tak	1,3	niebieski	4,8 x 0,5	4,4	19	5,7
63101070	L-RB 49 H	1.5 - 2.5	Tak	1,3	niebieski	4,8 x 0,8	4,4	19	5,7
63101080	L-RB 63 H	1.5 - 2.5	Tak	-	niebieski	6,3 x 0,8	4,5	20	7,6
63101110	L-RC 63 H	4 - 6	Tak	-	żółty	6,3 x 0,8	6,4	24	7,6
63101120	L-RC 95 H	4 - 6	Nie	-	żółty	9,5 x 1,2	6,2	31	11
Płaska końcówka męska typu M									
63103010	L-RA 63 M	0.5 - 1.5	Tak	-	czerwony	6,3 x 0,8	4	22	-
63103020	L-RB 63 M	1.5 - 2.5	Tak	-	niebieski	6,3 x 0,8	4,5	22	-
63103040	L-RC 63 M	4 - 6	Tak	1,3	żółty	6,3 x 0,8	6,3	25	-
Płaski rozdzielacz typu T									
63102010	L-RA 63 T	0.5 - 1.5	Nie	1,3	czerwony	6,3 x 0,8	3,7	22	7,4
63102020	L-RB 63 T	1.5 - 2.5	Nie	1,3	niebieski	6,3 x 0,8	4,3	22	7,5
Płaska końcówka żeńska z pełną izolacją typu V									
61794951	L-RA 29 V	0.5 - 1.5	Tak	2,3	czerwony	2,8 x 0,5	3,8	19,3	5
61794952	L-RA 28 V	0.5 - 1.5	Tak	2,3	czerwony	2,8 x 0,8	3,8	19,3	5
61794953	L-RA 49 V	0.5 - 1.5	Tak	2,3	czerwony	4,8 x 0,5	3,6	20,2	7,4
61794955	L-RA 48 V	0.5 - 1.5	Tak	2,3	czerwony	4,8 x 0,8	3,6	20,2	7,4
61794960	L-RA 63 V	0.5 - 1.5	Tak	-	czerwony	6,3 x 0,8	4,4	21	8,8
61794969	L-RB 48 V	1.5 - 2.5	Tak	2,3	niebieski	4,8 x 0,8	4,3	20	7,4
61794970	L-RB 63 V	1.5 - 2.5	Tak	-	niebieski	6,3 x 0,8	4,5	21	8,8
61794971	L-RC 63 V	4 - 6	Tak	2,3	żółty	6,3 x 0,8	5,3	26	9

Ostania aktualizacja (08.05.2018)
©2018 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.