SILVYN® FPAS



Stabilność wymiarów
Giętki
Niepodtrzymujący płomieni i samogasnący zgodnie z UL94 V2
Wysoce odporny na ściskanie
Odporny na uszkodzenia

Dobra odporność chemiczna

Niepodtrzymywanie płomieni

Bezhalogenowość

Odporność na temperaturę

Wodoodporność

Liczne certyfikaty zatwierdzające

Zakres zastosowania

Budowa maszyn
Budowa instalacji przemysłowych
Zastosowanie w kolejnictwie/budowa pojazdów
Do połączeń ruchomych
Do wewnątrz i na zewnątrz

Budowa produktu

Drobno karbowany wąż poliamidowy PA 6

Normy i aprobaty

Nr pliku UL E308201

Cechy produktu

Bezhalogenowy i bezkadmowy
Odporność na ścieranie
Zwiększona odporność na oleje, benzyny, kwasy i inne chemikalia

Dane techniczne

Certyfikaty:	IEC EN 61386-23
Na zapytanie:	Dostępny w PA 12
Klasyfikacja:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001175 Opis klasy ETIM 5.0: Wąż karbowany z tworzywa sztucznego
Kolor:	Szary (RAL 7031) Czarny (RAL 9005), odporny na działanie promieniowania UV
Materiał:	PA 6: bezhalogenowy Właściwości przeciwpożarowe zgodnie z UL 94V-2
Zakres temperatury:	Od -40 °C do +120 °C, połączenia nieruchome Od -20 °C do +100 °C, połączenia ruchome

©2016 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone

SILVYN® FPAS

Wskazówka
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

©2016 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone

SILVYN® FPAS

Numer artykułu	Wielkość nominalna	Średnica wewn. x zewn. [mm]	Promień gięcia [mm]	Liczba metrów w kręgu
SILVYN® FPAS czarny				
61754005	10	6,3 x 10	15	50.0
61754015	13	9,8 x 13	25	50.0
61754025	16	11,8 x 15,8	35	50.0
61754275	18	14,2 x 18,5	40	50.0
61737162	20	14,8 x 20	45	50.0
61754035	21	16,7 x 21,2	45	50.0
61737164	25	19,1 x 25	50	50.0
61754045	28	22,8 x 28,5	50	50.0
61754055	34	28,1 x 34,5	60	25.0
61754065	42	35,5 x 42,5	70	25.0
61754075	54	47,2 x 54,5	80	25.0
61754305	67	56,3 x 67,2	130	10.0
SILVYN® FPAS szary				
61754000	10	6,3 x 10	15	50.0
61754010	13	9,8 x 13	25	50.0
61754020	16	11,8 x 15,8	35	50.0
61754270	18	14,2 x 18,5	40	50.0
61737253	20	14,8 x 20	45	50.0
61754030	21	16,7 x 21,2	45	50.0
61737163	25	19,1 x 25	50	50.0
61754040	28	22,8 x 28,5	50	50.0
61754050	34	28,1 x 34,5	60	25.0
61754060	42	35,5 x 42,5	70	25.0
61754070	54	47,2 x 54,5	80	25.0
61754300	67	56,3 x 67,2	130	10.0

Last Update (23.05.1016)
©2016 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® FPAS



SILVYN®
FPAX-M/
FPAG-M/FPAG



SILVYN®
FPAHW-M/FPAHW



SILVYN®
FPAW-M/FPAW



SILVYN® FPAC



SILVYN® FCL

©2016 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone