R-KNC Gwoździe do betonu łączone plastikiem

Gwoździe do betonu do osadzaka SC40 przeznaczone do prac instalacyjnych w branży elektrycznej, suchej zabudowy, wod-kan oraz HVAC





Informacja o produkcie

Cechy i korzyści

- Specjalny kształt gwoździa zwiększ łatwość mocowania
- Gładki trzon gwoździa zapewnia niskie opory podczas montażu
- Połączenie plastikiem zabezpiecza przed zniszczeniem np. przez wilgoć
- Kompatybilne z urządzeniami wszystkich wiodących producentów

Zastosowanie

- Mocowanie profili do podłoża betonowego w systemach suchej zabudowy
- Montaż skrzynek elektrycznych, wyrobów sanitarnyh, kanałów kablowych itp.
- Montaż koryt i kanałów kablowych

Materiał podłoża

- Beton C20/25-C50/60
- Płyta betonowa pełna
- Beton niezbrojony
- Beton niespękany

Produkty powiązane

- R-RAWL-SC40 Gazowy osadzak do betonu i stali

Ważne



Dane Techniczne

Indeks	Średnica łącznika	Długość	Typ łącznika	Trzon gwoździa	Powłoka	Grubość powłoki	Metoda łączenia	Ilość łącz-	Ilość w opako-	Ilość pojemnikw	Waga opako-	Waga opako-	EAN
	[mm]	[mm]						[szt]	[szt]	[szt]	kg	kg	
R-KNC-6/22	2.7	22	Pełny łeb, okrągły	Gładki	Ocynk galvanicz- ny	Do 4 µm	Łączone plasti- kiem	10	1000	1	0.85	0.85	5906675 324319
R-KNC-6/25	2.7	25	Pełny łeb, okrągły	Gładki	Ocynk galvanicz- ny	Do 4 µm	Łączone plasti- kiem	10	1000	1	1.67	1.67	5906675 210964
R-KNC-6/27	2.7	27	Pełny łeb, okrągły	Gładki	Ocynk galvanicz- ny	Do 4 µm	Łączone plasti- kiem	10	1000	1	0.90	0.90	5906675 324326
R-KNC-6/32	2.7	32	Pełny łeb, okrągły	Gładki	Ocynk galvanicz- ny	Do 4 µm	Łączone plasti- kiem	10	1000	1	0.95	0.95	5906675 324333
R-KNC-6/38	2.7	38	Pełny łeb, okrągły	Gładki	Ocynk galvanicz- ny	Do 4 µm	Łączone plasti- kiem	10	1000	1	1.00	1.00	5906675 324340