IP54



DMS20 DMS25 DMS32





	ø20	ø25	ø32
Nr kat.- kolor / No. Cat.- Colour			
Szary / Grey ◯	83 124 002	83 125 002	83 126 002
Certyfikaty / Certificates	CE		
Wymiary zewnętrzne / Dimensions			
Średnica otworu montażowego / mounting hole diameters (A)	20 mm	25 mm	32 mm
Głębokość / Depth (B)	3 mm	3 mm	3 mm
Średnice po odcięciu do osadzenia rur / diameters to elektrotechnical pipes	6-13.5 mm	8-17 mm	12-24 mm
Opakowanie zbiorcze / Collective package	20 szt.	20 szt.	20 szt.

Dławnice gumowe do uszczelniania wejść do puszek instalacyjnych dla ochrony IP65. Wejście uzyskuje się dzięki odcięciu schodkowego elementu. Elastyczność materiału daje dużą rozpiętość średnic wprowadzanych rur. Dławica wykonana ze specjalnej elastycznej gumy dającej szczelne połączenie z wprowadzaną rurą lub przewodem.

IP54



STM25 STM32 STM40





	ø25	ø32	ø40
Nr kat.- kolor / No. Cat.- Colour			
Szary / Grey	83 121 002	83 122 002	83 123 002
Certyfikaty / Certificates	CE		
Wymiary zewnętrzne / Dimensions			
Średnica otworu montażowego / mounting hole diameters (A)	23-26 mm	30-33 mm	38-40 mm
Głębokość / Depth (B)	3 mm	3 mm	3 mm
Średnice po odcięciu do osadzenia rur / diameters to elektrotechnical pipes	5, 13,5, 16, 20 mm	5, 16, 20, 25 mm	5, 13,5 ,16 ,20 ,25 , 32 mm
Opakowanie zbiorcze / Collective package	20 szt.	20 szt.	20 szt.

Dławnice gumowa do uszczelniania wejść do puszek instalacyjnych dla ochrony IP54. Właściwą średnicę uzyskuje się dzięki odcięciu schodkowego elementu dławnicy nożykiem monterskim. Dławica wykonana ze specjalnej elastycznej gumy dającej szczelne połączenie z wprowadzaną rurą lub przewodem.



E06 E07 E08 E09 E10







	E06	E07	E08	E09	E10
Nr kat.- kolor / No. Cat.- Colour					
Szary / Grey ◯	83 206 302	83 207 302	83 208 302	83 209 302	83 210 302
Wymiary / Dimensions					
Średnica zewnętrzna / Outside bore	16 mm	20 mm	25 mm	32 mm	40 mm
Średnica wewnętrzna / Inside bore	11 mm	15 mm	19,5 mm	25 mm	31,5 mm
Opakowanie zbiorcze / Collective package	50 szt.	50 szt.	50 szt.	50 szt.	50 szt.
Dodatkowe cechy / Additional characteristics					
	Membrana uszczelniająca do rur, peszli i puszek, Ø zewnętrzne rury 16mm, Ø wewnętrzne rury 11mm	Membrana uszczelniająca do rur, peszli i puszek, Ø zewnętrzne rury 20mm, Ø wewnętrzne rury 15 mm	Membrana uszczelniająca do rur, peszli i puszek, Ø zewnętrzne rury 25 mm, Ø wewnętrzne rury 19,5mm	Membrana uszczelniająca do rur, peszli i puszek, Ø zewnętrzne rury 32mm, Ø wewnętrzne rury 25mm	Membrana uszczelniająca do rur, peszli i puszek, Ø zewnętrzne rury 40mm, Ø wewnętrzne rury 31,5mm

Standardowe zastosowanie przepustów kablowych - to uszczelnianie rur wprowadzanych do puszek. Luźno w nich wprowadzone przewody nie zapewniają szczelności instalacji. Uszczelnienie końcówki wprowadzonej do puszki elektroinstalacyjnej rury i peszla zabezpiecza wiatroszczelność instalacji (szczególnie w instalacjach podtynkowych).