Arkusz danych produktu
Specyfikacja

NSYSM14840P
Obudowa stojąca Spacial SM drzwi pełne z płytą montażową 1400x 800x 400mm



Parametry podstawowe

Gama produktów	Spacial
Nazwa produktu	Spacial SM
Typ produktu lub komponentu	Obudowa kompaktowa
Zastosowanie urządzenia	Wielozadaniowy
Typ akcesoriów instalacyjnych	Stojący
Elementy składowe urządzenia	1 korpus 1 płyta dławika kablowego 1 drzwi 1 płyta montażowa 1 system blokujący z uchwytem dla drzwi 4 wspornik płyty montażowej
Części wyjmowalne	Drzwi stały Wkrętami dla zawias Kątownik płyty montażowej stały Wkrętami Płyta montażowa stały Wkrętami dla wspornik płyty montażowej
Wysokość obudowy	1400 mm
Nominalna szerokość obudowy	800 mm
Nominalna głębokość obudowy	400 mm

Parametry uzupełniające

Liczba drzwi	1 na przód
Otwieranie drzwi	Odwracalny/Nawrotny 120 °
Typ drzwi	Pełna
Typ blokady	4 punktowy zamek, uchwyt z 5 mm wkładka dwuprętowa
Typ korpusu	Formowanie przedniej części, sztywna rama ze spawanymi rogami Korpus jednoczęściowy z zespawanym panelem bocznym
Opis płyty montażowej	Pełna
Rodzaj płyty dławnic	Standard
Wprowadzenie kablowe	1 wlot
Materiał	Stal galwanizowana dla płyta montażowa Blacha stalowa dla korpus

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

	Blacha stalowa dla drzwi Zamak (stop metali na bazie cynku) dla zawias
Wykończenie powierzchni	Proszek epoksydowo-poliestrowy
Kolor	Obudowa : szary RAL 7035 Uchwyt[ ]:[ ] czarny RAL 9005
Dostępność do działań	Przód

Środowisko pracy

Normy	IEC 62208
Certyfikaty produktu	BV DNV UL
Stopień ochrony IP	IP55 zgodnie z IEC 60529
Stopień ochrony IK	IK10 zgodnie z IEC 62262

Oferta zrównoważonego rozwoju

Status oferty zrównoważonego rozwoju	Produkt ekologiczny Green Premium
RoHS (kod daty: RRTT)	Zgodny - od 0940 - Schneider Electric declaration of conformity Schneider Electric declaration of conformity
REACh	Referencja nie zawiera SVHC powyżej wartości progowej Referencja nie zawiera SVHC powyżej wartości progowej
Profil ekologiczny produktu	Dostępny Profil środowiskowy produktu
Instrukcje dotyczące zakończenia okresu eksploatacji produktu	Bez potrzeby specjalnych działań recyklingowych

Warunki gwarancji

Okres	18 miesięcy