Arkusz danych produktu
Specyfikacja

A9A26946
Wyzwalacz wzrostowy Acti9 ze stykiem iMX +OF-230/400 1CO 100…415 VAC, 110…130 VDC



Parametry podstawowe

Gama produktów	Acti 9
Gama produktów	IC60 IID ISW-NA IDPN Vigi
Typ produktu lub komponentu	Wyzwolenie wyłączenia ze stykiem OZ
Skrócona nazwa urządzenia	IMX+OF
Zestaw styków sygnałowych	1 Z/O
Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]	AC-12 : 3 A w 415 V prąd przemienny (AC) - 50 Hz AC-12 : 6 A w 100 V prąd przemienny (AC) - 50 Hz AC-12 : 6 A w 230 V prąd przemienny (AC) - 50 Hz DC-12 : 1 A w 110 V prąd stały (DC) DC-12 : 1 A w 130 V prąd stały (DC)
Napięcie sterujące [Uc]	100 V AC 50/60 Hz 110 V DC 130 V prąd stały (DC) 230 V AC 50/60 Hz 415 V AC 50/60 Hz
Szerokość w modułach 9 mm	2
Zgodność produktu	IC60 IID Pojedynczy zacisk Zacisk podwójny ISW-NA IDPN Vigi ARA RCA

Parametry uzupełniające

Zgodność gamy	Acti 9: Acti 9 iDPN (China version) Acti 9: Acti 9 iDPN Vigi Acti 9: Acti 9 iC40 Acti 9: Acti 9 iC65

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

	Acti 9: Acti 9 ARA Acti 9: Acti 9 iID Acti 9: Acti 9 iSW-NA Acti 9: Acti 9 RCA Acti 9: Acti 9 iC60 (wyłącznik miniaturowy z podwójnym zestawem styków)
Sygnalizacja lokalna	Wskaźnik aktywności
Sposób montażu	Zatrzaskowy
Podstawa montażowa	Szyna DIN
Szerokość	18 mm
Kolor	Biały
Przyłącza - zaciski	Zacisk klamrowy 1 kabel (kable) 6 mm² sztywny Zacisk klamrowy 2 kabel (kable) 2.5 mm² sztywny Zacisk klamrowy 1 kabel (kable) 4 mm² elastyczny Zacisk klamrowy 2 kabel (kable) 2.5 mm² elastyczny z końcówką kablową końcówka kabla
Moment dokręcania	1 N.m
Segment rynku	Budynki mieszkalne Małe obiekty handlowe

Środowisko pracy

Normy	EN/IEC 60947-5-1
Tropikalizacja	2 zgodnie z EN/IEC 60947-5-1
Wilgotność względna	95 % w 55 °C
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25...50 °C
Temepratura otoczenia dla przechowywania	-40...85 °C

Oferta zrównoważonego rozwoju

Status oferty zrównoważonego rozwoju	Produkt ekologiczny Green Premium
RoHS (kod daty: RRTT)	Zgodny - od 1216 - Schneider Electric declaration of conformity Schneider Electric declaration of conformity
REACh	Referencja nie zawiera SVHC powyżej wartości progowej Referencja nie zawiera SVHC powyżej wartości progowej
Profil ekologiczny produktu	Dostępny
Instrukcje dotyczące zakończenia okresu eksploatacji produktu	Bez potrzeby specjalnych działań recyklingowych

Warunki gwarancji

Okres	18 miesięcy