Socles de prises de courant ■ Saillie

Selon DIN VDE 0623, EN 60309-2. á haute tenue aux agents chimiques. Autres tensions et fréquences sur demande. Consulter les schémas et les dimensions pages 103-110.



Socle de prise de courant saillie
sans vis, avec TwinCONTACT

IP 44
Unité d'emballage : 10
Dimensions : 1 MB 463

A	P	110 V 50 et 60 Hz	230 V 50 et 60 Hz	400 V 50 et 60 Hz	500 V 50 et 60 Hz	>50 - 500 V 100-300 Hz	>50 - 500 V 300-500 Hz
16	3	1340	1341				
16	4		1342	1343	1344		
16	5			31			
32	3	1345	1346				
32	4		1347	1348	1349		
32	5			32			



Socle de prise de courant saillie
sans vis, avec TwinCONTACT

IP 44
Unité d'emballage : 10
Dimensions : 1 MB 209

A	P	110 V 50 et 60 Hz	230 V 50 et 60 Hz	400 V 50 et 60 Hz	500 V 50 et 60 Hz	>50 - 500 V 100-300 Hz	>50 - 500 V 300-500 Hz
16	3	1719	1720	1721			
16	4		1723	1724	1725	1726	1727
16	5		1730	3331			



Socle de prise de courant saillie
sans vis, avec TwinCONTACT,
avec dispositif pour montage d'un contact auxiliaire

IP 44
Unité d'emballage : 10
Dimensions : 1 MB 43

A	P	110 V 50 et 60 Hz	230 V 50 et 60 Hz	400 V 50 et 60 Hz	500 V 50 et 60 Hz	>50 - 500 V 100-300 Hz	>50 - 500 V 300-500 Hz
16	4	1750	1751	418	1752	1753	1754
16	5	1755	1756	419	1757		1759
32	3	1851	420	1852			1854
32	4	1855	1856	421	1857	1858	1859
32	5	1860	1861	422	1862		1864



Socle de prise de courant saillie
sans vis, avec TwinCONTACT,
à haute tenue agents chimiques,
avec dispositif pour montage d'un contact auxiliaire

IP 67
Unité d'emballage : 10
Dimensions : 1 MB 622

A	P	110 V 50 et 60 Hz	230 V 50 et 60 Hz	400 V 50 et 60 Hz	500 V 50 et 60 Hz	>50 - 500 V 100-300 Hz	>50 - 500 V 300-500 Hz
16	3	9104	9105	9106			
16	4	9120	9121	9122	9123	9124	9125
16	5	9140	9141	9142			
32	3	9150	9151	9152			
32	4	9170	9171	9172	9173	9174	9175
32	5	9180	9181	9182			



Socle de prise de courant saillie
sans vis, avec TwinCONTACT,
à haute tenue agents chimiques,
contacts nickelés, avec dispositif pour montage d'un contact auxiliaire

IP 67
Unité d'emballage : 10
Dimensions : 1 MB 622

A	P	110 V 50 et 60 Hz	230 V 50 et 60 Hz	400 V 50 et 60 Hz	500 V 50 et 60 Hz	>50 - 500 V 100-300 Hz	>50 - 500 V 300-500 Hz
16	3		9500				
16	4			9510	9511		
16	5			9520			
32	3		9550				
32	4				9561		
32	5			9570			



Boîtier double saillie
sans vis, avec TwinCONTACT,
socles de prises de courant CEE et SCHUKO® ou NF dans un seul boîtier, avec porte fusible,
max. 10 A

IP 44
Unité d'emballage : 5
Dimensions : 1 MB 354

A	P	110 V 50 et 60 Hz	230 V 50 et 60 Hz	400 V 50 et 60 Hz	500 V 50 et 60 Hz	>50 - 500 V 100-300 Hz	>50 - 500 V 300-500 Hz
16	4		1647NF	1648NF			
16	5			1649NF			