



Dławik kablowy, gwint metryczny

Typ	Gwint	Kolor	Ilość w kartonie szt.		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
V-TEC VM12 SGR	M12 x 1,5	srebrnoszary	500		50	0,318	**2022 84 3**
V-TEC VM16 SGR	M16 x 1,5	srebrnoszary	500		50	0,638	**2022 84 5**
V-TEC VM20 SGR	M20 x 1,5	srebrnoszary	600		50	0,856	**2022 84 7**
V-TEC VM25 SGR	M25 x 1,5	srebrnoszary	300		25	1,360	**2022 84 9**
V-TEC VM32 SGR	M32 x 1,5	srebrnoszary	240		20	2,230	**2022 85 1**
V-TEC VM40 SGR	M40 x 1,5	srebrnoszary	120		10	3,467	**2022 85 3**
V-TEC VM50 SGR	M50 x 1,5	srebrnoszary	60		5	5,466	**2022 85 5**
V-TEC VM63 SGR	M63 x 1,5	srebrnoszary	60		5	8,306	**2022 85 7**
V-TEC VM12 LGR	M12 x 1,5	jasnoszary	500		50	0,318	**2022 86 2**
V-TEC VM16 LGR	M16 x 1,5	jasnoszary	500		50	0,638	**2022 86 4**
V-TEC VM20 LGR	M20 x 1,5	jasnoszary	600		50	0,856	**2022 86 6**
V-TEC VM25 LGR	M25 x 1,5	jasnoszary	300		25	1,360	**2022 86 8**
V-TEC VM32 LGR	M32 x 1,5	jasnoszary	240		20	2,230	**2022 87 0**
V-TEC VM40 LGR	M40 x 1,5	jasnoszary	120		10	3,467	**2022 87 2**
V-TEC VM50 LGR	M50 x 1,5	jasnoszary	60		5	5,466	**2022 87 4**
V-TEC VM63 LGR	M63 x 1,5	jasnoszary	60		5	8,306	**2022 87 6**
V-TEC VM12 SW	M12 x 1,5	czarny	500		50	0,318	**2022 88 3**
V-TEC VM16 SW	M16 x 1,5	czarny	500		50	0,638	**2022 88 5**
V-TEC VM20 SW	M20 x 1,5	czarny	600		50	0,856	**2022 88 7**
V-TEC VM25 SW	M25 x 1,5	czarny	300		25	1,360	**2022 88 9**
V-TEC VM32 SW	M32 x 1,5	czarny	240		20	2,230	**2022 89 1**
V-TEC VM40 SW	M40 x 1,5	czarny	120		10	3,467	**2022 89 3**
V-TEC VM50 SW	M50 x 1,5	czarny	60		5	5,466	**2022 89 5**
V-TEC VM63 SW	M63 x 1,5	czarny	60		5	8,306	**2022 89 7**

PA poliamid

Najszybszy i najwygodniejszy sposób zapewnienia szczelności oraz zabezpieczenia kabli przed wyrwaniem w rozgałęźnych skrzynkach kablowych i rozdzielnicach: sprawdzone dławiki kablowe V-TEC VM OBO. Dzięki zintegrowanej uszczelce i specjalnej technice lamelowej OBO osiągnięty został stopień ochrony IP68. Zabezpieczenie przed wyrwaniem kabla oraz szczelność są badane wg normy DIN EN 50262.
Gwint przyłączeniowy metryczny lub PG umożliwia uniwersalne i wygodne zastosowanie. Raz przykręcone wytrzymują całą wieczność: optymalne dopasowanie gwintu z odpowiednim skokiem zapewnia odporność na wibracje.
Zastosowania: od prywatnych budynków mieszkalnych z puszkami odgałęźnymi po zastosowania przemysłowe w szafach rozdzielczych.
Zakres temperatur eksploatacji -20 °C do +65 °C.

Podstawowe wymiary dławika kablowego V-TEC

G	D	SW	E	L min.	L maks.	L1	L2
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
12 x M1,5	3,5 - 7	15	16,5	18,5	23,5	8	5
16 x M1,5	4,5 - 10	20	22	21,5	29	8	5
20 x M1,5	6 - 13	24	27	23,5	30,5	10	6
25 x M1,5	9 - 17	29	32	26	35	10	6
32 x M1,5	15 - 21	36	41	29	40	11	6
40 x M1,5	16 - 28	44	50	36	46	11	7
50 x M1,5	23 - 35	54	60	43	52	12	8
63 x M1,5	36 - 48	67	75	48	60	12	9



01_VBS_Masterkatalog_Länder_2012 / pl / 12/03/2015 (LLExport_04220) / 12/03/2015