


## Dławik kablowy, gwint metryczny, zestaw z przeciwnakrętką

| Typ | Gwint | Kolor | Ilość w kartonie szt. | | Opak. szt. | Waga kg/100 szt. | Nr kat. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **V-TEC VM12+ LGR** | M12 x 1,5 | jasnoszary | 600 | | 50 | 0,337 | **2022 76 2** |
| **V-TEC VM16+ LGR** | M16 x 1,5 | jasnoszary | 500 | | 50 | 0,795 | **2022 76 4** |
| **V-TEC VM20+ LGR** | M20 x 1,5 | jasnoszary | 600 | | 50 | 1,106 | **2022 76 6** |
| **V-TEC VM25+ LGR** | M25 x 1,5 | jasnoszary | 300 | | 25 | 1,710 | **2022 76 8** |
| **V-TEC VM32+ LGR** | M32 x 1,5 | jasnoszary | 240 | | 20 | 2,840 | **2022 77 0** |
| **V-TEC VM40+ LGR** | M40 x 1,5 | jasnoszary | 120 | | 10 | 5,150 | **2022 77 2** |
| **V-TEC VM50+ LGR** | M50 x 1,5 | jasnoszary | 60 | | 5 | 6,356 | **2022 77 4** |
| **V-TEC VM63+ LGR** | M63 x 1,5 | jasnoszary | 60 | | 5 | 10,136 | **2022 77 6** |



PA poliamid zł/100 szt.

Najszybszy i najwygodniejszy sposób zapewnienia szczelności oraz zabezpieczenia kabli przed wyrwaniem w rozgałęźnych skrzynkach kablowych i rozdzielnicach: sprawdzone dławiki kablowe V-TEC VM OBO. Dzięki zintegrowanej uszczelce i specjalnej technice lamelowej OBO osiągnięty został stopień ochrony IP68. Zabezpieczenie przed wyrwaniem kabla oraz szczelność są badane wg normy DIN EN 50262.
Gwint przyłączeniowy metryczny lub PG umożliwia uniwersalne i wygodne zastosowanie. Raz przykręcone wytrzymują całą wieczność: optymalne dopasowanie gwintu z odpowiednim skokiem zapewnia odporność na wibracje.
Zastosowania: od prywatnych budynków mieszkalnych z puszkami odgałęźnymi po zastosowania przemysłowe w szafach rozdzielczych.
Zakres temperatur eksploatacji -20 °C do +65 °C.

**Podstawowe wymiary dławika kablowego V-TEC**

| G | D mm | SW1 mm | E1 mm | SW2 mm | E2 mm | L min. mm | L maks. mm | L2 mm | L2 mm | L3 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 x M1,5 | 3,5 - 7 | 15 | 16,5 | 17 | 19 | 18,5 | 23,5 | 8 | 5 | 5 |
| 16 x M1,5 | 4,5 - 10 | 20 | 22 | 22 | 25 | 21,5 | 23,5 | 8 | 5 | 5 |
| 20 x M1,5 | 6 - 13 | 24 | 27 | 24 | 27 | 23,5 | 30,5 | 9 | 5 | 6 |
| 25 x M1,5 | 9 - 17 | 29 | 32 | 32 | 36 | 26 | 35 | 10 | 6 | 6,5 |
| 32 x M1,5 | 15 - 21 | 36 | 41 | 41 | 46 | 29 | 40 | 11 | 6 | 7 |
| 40 x M1,5 | 16 - 28 | 44 | 50 | 50 | 56 | 36 | 46 | 11 | 7 | 7,5 |
| 50 x M1,5 | 23 - 35 | 54 | 60 | 60 | 68 | 43 | 52 | 12 | 8 | 8 |
| 63 x M1,5 | 36 - 48 | 67 | 75 | 75 | 83 | 48 | 60 | 12 | 9 | 8,5 |



## Dławik kablowy, gwint metryczny, z wkładką uszczelniającą redukcyjną

| Typ | Gwint | Kolor | Ilość w kartonie szt. | | Opak. szt. | Waga kg/100 szt. | Nr kat. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **V-TEC VM12RD LGR** | M12 x 1,5 | jasnoszary | 500 | | 50 | 0,318 | **2023 00 8** |
| **V-TEC VM16RD LGR** | M16 x 1,5 | jasnoszary | 500 | | 50 | 0,638 | **2023 01 0** |
| **V-TEC VM20RD LGR** | M20 x 1,5 | jasnoszary | 600 | | 50 | 0,861 | **2023 01 2** |
| **V-TEC VM25RD LGR** | M25 x 1,5 | jasnoszary | 300 | | 25 | 1,344 | **2023 01 4** |
| **V-TEC VM32RD LGR** | M32 x 1,5 | jasnoszary | 240 | | 20 | 2,230 | **2023 01 6** |
| **V-TEC VM40RD LGR** | M40 x 1,5 | jasnoszary | 120 | | 10 | 3,467 | **2023 01 8** |
| **V-TEC VM50RD LGR** | M50 x 1,5 | jasnoszary | 60 | | 5 | 5,466 | **2023 02 0** |
| **V-TEC VM63RD LGR** | M63 x 1,5 | jasnoszary | 60 | | 5 | 8,306 | **2023 02 2** |



PA poliamid zł/100 szt.

Najszybszy i najwygodniejszy sposób zapewnienia szczelności oraz zabezpieczenia kabli przed wyrwaniem w rozgałęźnych skrzynkach kablowych i rozdzielnicach: sprawdzone dławiki kablowe V-TEC VM OBO. Dzięki zintegrowanej uszczelce i specjalnej technice lamelowej OBO osiągnięty został stopień ochrony IP68. Zabezpieczenie przed wyrwaniem kabla oraz szczelność są badane wg normy DIN EN 50262.
Gwint przyłączeniowy metryczny lub PG umożliwia uniwersalne i wygodne zastosowanie. Raz przykręcone wytrzymują całą wieczność: optymalne dopasowanie gwintu z odpowiednim skokiem zapewnia odporność na wibracje.
Zastosowania: od prywatnych budynków mieszkalnych z puszkami odgałęźnymi po zastosowania przemysłowe w szafach rozdzielczych.
Zakres temperatur eksploatacji -20 °C do +65 °C.

**Podstawowe wymiary dławika kablowego V-TEC**

| G | D mm | SW mm | E mm | L min. mm | L maks. mm | L1 mm | L2 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 x M1,5 | 2-5 | 15 | 16,5 | 18,5 | 23,5 | 8 | 5 |
| 16 x M1,5 | 2,5-7 | 20 | 22 | 21,5 | 23,5 | 8 | 5 |
| 20 x M1,5 | 4-9 | 24 | 27 | 23,5 | 30,5 | 9 | 5 |
| 25 x M1,5 | 6-13 | 29 | 32 | 26 | 35 | 10 | 6 |
| 32 x M1,5 | 11-16 | 36 | 41 | 29 | 40 | 11 | 6 |
| 40 x M1,5 | 12-23 | 44 | 50 | 36 | 46 | 11 | 7 |
| 50 x M1,5 | 18-29 | 54 | 60 | 43 | 52 | 12 | 8 |
| 63 x M1,5 | 36 - 48 | 67 | 75 | 48 | 60 | 12 | 9 |



01_VBS_Masterkatalog_Länder_2012 / pl / 12/03/2015 (LLExport_04220) / 12/03/2015