

Dławik kablowy, gwint PG, zestaw z przeciwnakrętką

Typ	Gwint	Kolor	Ilość w kartonie szt.		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
V-TEC PG7+ LGR	Pg 7	jasnoszary	600		50	0,503	**2024 65 5**
V-TEC PG9+ LGR	Pg 9	jasnoszary	500		50	0,799	**2024 65 7**
V-TEC PG11+ LGR	Pg 11	jasnoszary	500		50	1,074	**2024 65 9**
V-TEC PG13,5+LGR	Pg 13,5	jasnoszary	400		50	1,276	**2024 66 1**
V-TEC PG16+ LGR	Pg 16	jasnoszary	250		25	1,705	**2024 66 3**
V-TEC PG21+ LGR	Pg 21	jasnoszary	300		25	2,756	**2024 66 5**
V-TEC PG29+ LGR	Pg 29	jasnoszary	240		20	5,120	**2024 66 7**
V-TEC PG36+ LGR	Pg 36	jasnoszary	120		10	7,713	**2024 66 9**
V-TEC PG42+ LGR	Pg 42	jasnoszary	60		5	9,406	**2024 67 1**
V-TEC PG48+ LGR	Pg 48	jasnoszary	60		5	11,290	**2024 67 3**



PA poliamid

zł/100 szt.

Najszybszy i najwygodniejszy sposób zapewnienia szczelności oraz zabezpieczenia kabli przed wyrwaniem w rozgałęźnych skrzynkach kablowych i rozdzielnicach: sprawdzone dławiki kablowe V-TEC VM OBO. Dzięki zintegrowanej uszczelce i specjalnej technice lamelowej OBO osiągnięty został stopień ochrony IP68. Zabezpieczenie przed wyrwaniem kabla oraz szczelność są badane wg normy DIN EN 50262.
Gwint przyłączeniowy metryczny lub PG umożliwia uniwersalne i wygodne zastosowanie. Raz przykręcone wytrzymują całą wieczność: optymalne dopasowanie gwintu z odpowiednim skokiem zapewnia odporność na wibracje.
Zastosowania: od prywatnych budynków mieszkalnych z puszkami odgałęźnymi po zastosowania przemysłowe w szafach rozdzielczych.
Zakres temperatur eksploatacji -20 °C do +65 °C.

Kolumna tabeli D1: Obszar uszczelnienia zgodnie z VDE 0619, gdy nie jest wymagane odciążenie naprężeń rozciągających.

Podstawowe wymiary dławika kablowego V-TEC

G	D1 mm	D2 mm	SW1 mm	E1 mm	SW2 mm	E2 mm	L min. mm	L maks. mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm
PG7	2.5 - 6.5	3 - 6.5	15	16,5	19	21	18	23	8	5	5
PG9	2.5 - 8	3.5 - 8	19	21	22	24	21	27	8	5	5
PG11	3.5 - 10	4.5 - 10	22	25	24	26	22	29	8	5	5
PG13,5	5 - 12	6 - 12	24	27	27	29	23	30	9	5	6
PG16	7 - 14	7 - 14	27	30	30	33	25	33	10	6	6
PG21	9 - 18	12 - 18	33	37,5	36	39	28	38	11	6	7
PG29	14 - 25	17 - 25	42	47,5	46	50	32	43	11	7	7
PG36	18 - 32	20 - 32	53	60	60	66	39	54	13	8	8
PG42	24 - 38	26 - 38	60	68,5	65	73	42	57	13	9	8
PG48	30 - 44	30 - 44	65	74	70	78	42	58	14	9	8

01_VBS_Masterkatalog_Länder_2012 / pl / 12/03/2015 (LLExport_04220) / 12/03/2015