

Dławik kablowy, gwint metryczny, zestaw z przeciwnakrętką

Typ	Gwint	Kolor	Ilość w kartonie szt.		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
V-TEC VM12+ LGR	M12 x 1,5	jasnoszary	600		50	0,337	**2022 76 2**
V-TEC VM16+ LGR	M16 x 1,5	jasnoszary	500		50	0,795	**2022 76 4**
V-TEC VM20+ LGR	M20 x 1,5	jasnoszary	600		50	1,106	**2022 76 6**
V-TEC VM25+ LGR	M25 x 1,5	jasnoszary	300		25	1,710	**2022 76 8**
V-TEC VM32+ LGR	M32 x 1,5	jasnoszary	240		20	2,840	**2022 77 0**
V-TEC VM40+ LGR	M40 x 1,5	jasnoszary	120		10	5,150	**2022 77 2**
V-TEC VM50+ LGR	M50 x 1,5	jasnoszary	60		5	6,356	**2022 77 4**
V-TEC VM63+ LGR	M63 x 1,5	jasnoszary	60		5	10,136	**2022 77 6**



PA poliamid zł/100 szt.

Najszybszy i najwygodniejszy sposób zapewnienia szczelności oraz zabezpieczenia kabli przed wyrwaniem w rozgałęźnych skrzynkach kablowych i rozdzielnicach: sprawdzone dławiki kablowe V-TEC VM OBO. Dzięki zintegrowanej uszczelce i specjalnej technice lamelowej OBO osiągnięty został stopień ochrony IP68. Zabezpieczenie przed wyrwaniem kabla oraz szczelność są badane wg normy DIN EN 50262.
Gwint przyłączeniowy metryczny lub PG umożliwia uniwersalne i wygodne zastosowanie. Raz przykręcone wytrzymują całą wieczność: optymalne dopasowanie gwintu z odpowiednim skokiem zapewnia odporność na wibracje.
Zastosowania: od prywatnych budynków mieszkalnych z puszkami odgałęźnymi po zastosowania przemysłowe w szafach rozdzielczych.
Zakres temperatur eksploatacji -20 °C do +65 °C.

Podstawowe wymiary dławika kablowego V-TEC

G	D mm	SW1 mm	E1 mm	SW2 mm	E2 mm	L min. mm	L maks. mm	L2 mm	L2 mm	L3 mm
12 x M1,5	3,5 - 7	15	16,5	17	19	18,5	23,5	8	5	5
16 x M1,5	4,5 - 10	20	22	22	25	21,5	23,5	8	5	5
20 x M1,5	6 - 13	24	27	24	27	23,5	30,5	9	5	6
25 x M1,5	9 - 17	29	32	32	36	26	35	10	6	6,5
32 x M1,5	15 - 21	36	41	41	46	29	40	11	6	7
40 x M1,5	16 - 28	44	50	50	56	36	46	11	7	7,5
50 x M1,5	23 - 35	54	60	60	68	43	52	12	8	8
63 x M1,5	36 - 48	67	75	75	83	48	60	12	9	8,5



Dławik kablowy, gwint metryczny, z wkładką uszczelniającą redukcyjną

Typ	Gwint	Kolor	Ilość w kartonie szt.		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
V-TEC VM12RD LGR	M12 x 1,5	jasnoszary	500		50	0,318	**2023 00 8**
V-TEC VM16RD LGR	M16 x 1,5	jasnoszary	500		50	0,638	**2023 01 0**
V-TEC VM20RD LGR	M20 x 1,5	jasnoszary	600		50	0,861	**2023 01 2**
V-TEC VM25RD LGR	M25 x 1,5	jasnoszary	300		25	1,344	**2023 01 4**
V-TEC VM32RD LGR	M32 x 1,5	jasnoszary	240		20	2,230	**2023 01 6**
V-TEC VM40RD LGR	M40 x 1,5	jasnoszary	120		10	3,467	**2023 01 8**
V-TEC VM50RD LGR	M50 x 1,5	jasnoszary	60		5	5,466	**2023 02 0**
V-TEC VM63RD LGR	M63 x 1,5	jasnoszary	60		5	8,306	**2023 02 2**



PA poliamid zł/100 szt.

Najszybszy i najwygodniejszy sposób zapewnienia szczelności oraz zabezpieczenia kabli przed wyrwaniem w rozgałęźnych skrzynkach kablowych i rozdzielnicach: sprawdzone dławiki kablowe V-TEC VM OBO. Dzięki zintegrowanej uszczelce i specjalnej technice lamelowej OBO osiągnięty został stopień ochrony IP68. Zabezpieczenie przed wyrwaniem kabla oraz szczelność są badane wg normy DIN EN 50262.
Gwint przyłączeniowy metryczny lub PG umożliwia uniwersalne i wygodne zastosowanie. Raz przykręcone wytrzymują całą wieczność: optymalne dopasowanie gwintu z odpowiednim skokiem zapewnia odporność na wibracje.
Zastosowania: od prywatnych budynków mieszkalnych z puszkami odgałęźnymi po zastosowania przemysłowe w szafach rozdzielczych.
Zakres temperatur eksploatacji -20 °C do +65 °C.

Podstawowe wymiary dławika kablowego V-TEC

G	D mm	SW mm	E mm	L min. mm	L maks. mm	L1 mm	L2 mm
12 x M1,5	2-5	15	16,5	18,5	23,5	8	5
16 x M1,5	2,5-7	20	22	21,5	23,5	8	5
20 x M1,5	4-9	24	27	23,5	30,5	9	5
25 x M1,5	6-13	29	32	26	35	10	6
32 x M1,5	11-16	36	41	29	40	11	6
40 x M1,5	12-23	44	50	36	46	11	7
50 x M1,5	18-29	54	60	43	52	12	8
63 x M1,5	36 - 48	67	75	48	60	12	9

01_VBS_Masterkatalog_Länder_2012 / pl / 12/03/2015 (LLExport_04220) / 12/03/2015