

Kaseta zasilająca UDHome9 z wspornikiem montażowym MT4, stal nierdzewna



Typ	Wymiar h mm	Wysokość wylewki mm	Wysokość podłogi mm	Materiał		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
UDHOME9 2V MT V	95	95-110	95-125	V2A		1	560,000	**7427 30 8**

V2A stal nierdzewna 1.4301

Kwadratowa kaseta zasilająca do montażu w podłogach technicznych i wylewkach betonowych, czyszczonych na sucho. Obudowa z wejściami do wprowadzania peszli (M25). Pokrywa licowana do górnej krawędzi podłogi za pomocą 4 wsporników regulujących. Wgłębienie w pokrywie dla wykładziny podłogowej 15 mm. Minimalna głębokość montażowa 95 mm, zakres regulacji + 30 mm. W komplecie z trzema wspornikami montażowymi MT4/45/2-2 dla osprzętu Modul 45. Jeden z nich jest wyposażony w dwa podwójne gniazda zasilające w kolorze czysta biel.
Powierzchnie widoczne pokrywy wykonane są ze stali nierdzewnej, materiał 1,4301.



Kaseta zasilająca UDHome9 z wspornikiem montażowym MT4, mosiądz



Typ	Wymiar h mm	Wysokość wylewki mm	Wysokość podłogi mm	Materiał		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
UDHOME9 2M MT V	95	95-110	95-125	CuZn		1	573,000	**7427 31 2**

CuZn mosiądz

Kwadratowa kaseta zasilająca do montażu w podłogach technicznych i wylewkach betonowych, czyszczonych na sucho. Obudowa z wejściami do wprowadzania peszli (M25). Pokrywa licowana do górnej krawędzi podłogi za pomocą 4 wsporników regulujących. Wgłębienie w pokrywie dla wykładziny podłogowej 15 mm. Minimalna głębokość montażowa 95 mm, zakres regulacji + 30 mm. W komplecie z trzema wspornikami montażowymi MT4/45/2-2 dla osprzętu Modul 45. Jeden z nich jest wyposażony w dwa podwójne gniazda zasilające w kolorze czysta biel.
Powierzchnie widoczne pokrywy wykonane są z mosiądz.



Kaseta zasilająca UDHome9 z puszkami instalacyjnymi GB3, stal nierdzewna



Typ	Wymiar h mm	Wysokość wylewki mm	Wysokość podłogi mm	Materiał		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
UDHOME9 2V GB V	95	95-110	95-125	V2A		1	500,000	**7427 30 0**

V2A stal nierdzewna 1.4301

Kwadratowa kaseta zasilająca do montażu w podłogach technicznych i wylewkach betonowych, czyszczonych na sucho. Obudowa z wejściami do wprowadzania peszli (M25). Pokrywa licowana do górnej krawędzi podłogi za pomocą 4 wsporników regulujących. Wgłębienie dla wykładziny podłogowej w pokrywie 15 mm. Minimalna głębokość montażowa 95 mm, zakres regulacji + 30 mm.
W komplecie z jednym wspornikiem montażowym MT4/45/2-2 dla osprzętu Modul 45 oraz dwiema puszkami instalacyjnymi GB3. Wspornik montażowy MT jest wyposażony w dwa podwójne gniazda zasilające w kolorze czysta biel. Jedna puszka instalacyjna jest wyposażona w dwie ramki montażowe dla standardowego osprzętu, druga w dwie zaślepki.
Powierzchnie widoczne pokrywy wykonane są ze stali nierdzewnej, materiał 1,4301.



Kaseta zasilająca UDHome9 z puszkami instalacyjnymi GB3, mosiądz



Typ	Wymiar h mm	Wysokość wylewki mm	Wysokość podłogi mm	Materiał		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
UDHOME9 2M GB V	95	95-110	95-125	CuZn		1	573,000	**7427 30 4**

CuZn mosiądz

Kwadratowa kaseta zasilająca do montażu w podłogach technicznych i wylewkach betonowych, czyszczonych na sucho. Obudowa z wejściami do wprowadzania peszli (M25). Pokrywa licowana do górnej krawędzi podłogi za pomocą 4 wsporników regulujących. Wgłębienie dla wykładziny podłogowej w pokrywie 15 mm. Minimalna głębokość montażowa 95 mm, zakres regulacji + 30 mm.
W komplecie z jednym wspornikiem montażowym MT4/45/2-2 dla osprzętu Modul 45 oraz dwiema puszkami instalacyjnymi GB3. Wspornik montażowy MT jest wyposażony w dwa podwójne gniazda zasilające w kolorze czysta biel. Jedna puszka instalacyjna jest wyposażona w dwie ramki montażowe dla standardowego osprzętu, druga w dwie zaślepki.
Powierzchnie widoczne pokrywy wykonane są ze mosiądzu.

08_UFS_Masterkatalog_Länder_2012 / pl / 17/11/2014 (LLExport_04183) / 17/11/2014