
Wysokość boku 60


Łącznik wzdłużny



Typ	Wysokość boku mm		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
RLVK 60 FS	60		10	9,200	6067 09 3
RLVK 60 FT	60		10	10,700	6067 60 3

St stal FS ocynkowane metodą Sendzimira FT cynkowana metodą zanurzeniową zł/szt.

Łącznik wzdłużny do prostego łączenia koryt kablowych i kształtek o wysokości boku 60 mm.
Zawiera potrzebne materiały montażowe.




Łącznik kątowy



Typ	Wysokość boku mm		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
RWVL 60 FS	60		10	15,600	6067 11 5
RWVL 60 FT	60		10	17,400	6067 61 1

St stal FS ocynkowane metodą Sendzimira FT cynkowana metodą zanurzeniową zł/szt.

Łącznik wzdłużny i kątowy do koryt kablowych i kształtek o wysokości boku 60 mm.
Zawiera potrzebne materiały montażowe.




Łącznik kątowy




Typ	Wysokość boku mm		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
WKV 60 FS	60		5	13,000	6043 06 2
WKV 60 FT	60		5	14,000	6042 91 0

St stal FS ocynkowane metodą Sendzimira FT cynkowana metodą zanurzeniową zł/szt.

Łączniki kątowe do koryt kablowych o wysokości boku 60 mm.
Zawiera potrzebne materiały montażowe.




Łącznik przegubowy



Typ	Wysokość boku mm		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
RGV 60 FS	60		10	24,000	7082 01 0
RGV 60 FT	60		10	24,000	7082 22 3

St stal FS ocynkowane metodą Sendzimira FT cynkowana metodą zanurzeniową zł/szt.

Łącznik przegubowy do koryt kablowych o wysokości boku 60 mm.
Zawiera potrzebne materiały montażowe.




Element narożny



Typ	Wysokość boku mm		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
REV 60 FS	60		10	50,000	6067 97 2
REV 60 DD	60		10	50,000	6069 41 0

St stal FS ocynkowane metodą Sendzimira DD z powłoką cynkowo-aluminiową, Double Dip zł/szt.

Łączniki narożne do koryt kablowych o wysokości boku 60 mm.
Materiały montażowe należy zamawiać osobno.



04_KTS_Masterkatalog_Länder_2013 / pl / 11/03/2015 (LLExport_04195) / 11/03/2015