


## Przegroda

| Typ | Wymiar H mm | Grubość blachy mm | Wymiar L mm | | Opak. m | Waga kg/100 m | Nr kat. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TSG 85 FS** | 85 | 0,75 | 3000 | | 3 | 70,300 | **6062 11 4** |
| **TSG 85 DD** | 85 | 0,75 | 3000 | | 3 | 70,300 | **6062 33 1** |

St stal FS ocynkowane metodą Sendzimira DD z powłoką cynkowo-aluminiową, Double Dip zł/m

Przegroda do rodziału kabli i przewodów pod różnymi napięciami i o różnych funkcjach.






## Łącznik przegrody

| Typ | | Opak. szt. | Waga kg/100 szt. | Nr kat. |
|---|---|---|---|---|
| **TSGV VA4310** | | 10 | 1,000 | **6067 97 0** |

V2A Stal nierdzewna 1.4310 zł/szt.

Łącznik przegrody do bezśrubowego łączenia przegród TSG w trasach o wszystkich wysokościach boku.






## Łuk 90°

| Typ | Szerokość mm | | Opak. szt. | Waga kg/100 szt. | Nr kat. |
|---|---|---|---|---|---|
| **WRB 90 120 FS** | 200 | | 1 | 1.148,000 | **6098 30 4** |
| **WRB 90 130 FS** | 300 | | 1 | 1.428,000 | **6098 30 8** |
| **WRB 90 140 FS** | 400 | | 1 | 1.653,000 | **6098 31 2** |
| **WRB 90 150 FS** | 500 | | 1 | 1.935,000 | **6098 31 6** |
| **WRB 90 160 FS** | 600 | | 1 | 2.234,000 | **6098 32 0** |
| **WRB 90 120 FT** | 200 | | 1 | 1.207,000 | **6098 34 4** |
| **WRB 90 130 FT** | 300 | | 1 | 1.505,000 | **6098 34 8** |
| **WRB 90 140 FT** | 400 | | 1 | 1.744,000 | **6098 35 2** |
| **WRB 90 150 FT** | 500 | | 1 | 2.043,000 | **6098 35 6** |
| **WRB 90 160 FT** | 600 | | 1 | 2.360,000 | **6098 36 0** |

St stal FS ocynkowane metodą Sendzimira FT cynkowana metodą zanurzeniową zł/szt.

Łuk 90°, poziomy, do wszystkich korytek kablowych szerokorozpiętościowych o wys. boku 110 mm.

Dla większej stabilizacji należy dla kształtek przewidzieć dodatkowe podpory.






## Trójnik dostawny

| Typ | Szerokość mm | | Opak. szt. | Waga kg/100 szt. | Nr kat. |
|---|---|---|---|---|---|
| **WRAA 120 FS** | 200 | | 1 | 1.475,000 | **6098 40 5** |
| **WRAA 130 FS** | 300 | | 1 | 1.605,000 | **6098 40 9** |
| **WRAA 140 FS** | 400 | | 1 | 1.735,000 | **6098 41 3** |
| **WRAA 150 FS** | 500 | | 1 | 1.865,000 | **6098 41 7** |
| **WRAA 160 FS** | 600 | | 1 | 1.995,000 | **6098 42 1** |
| **WRAA 120 FT** | 200 | | 1 | 1.564,000 | **6098 44 5** |
| **WRAA 130 FT** | 300 | | 1 | 1.680,000 | **6098 44 9** |
| **WRAA 140 FT** | 400 | | 1 | 1.839,000 | **6098 45 3** |
| **WRAA 150 FT** | 500 | | 1 | 1.955,000 | **6098 45 7** |
| **WRAA 160 FT** | 600 | | 1 | 2.080,000 | **6098 46 1** |

St stal FS ocynkowane metodą Sendzimira FT cynkowana metodą zanurzeniową zł/szt.

Trójnik dostawny do montażu pionowego Do wszystkich koryt kablowych szerokorozpiętościowych o wysokości bocznej 110 mm.

Dla większej stabilizacji należy dla kształtek przewidzieć dodatkowe podpory.






## Dołączalny element narożny

| Typ | Wysokość boku mm | | Opak. szt. | Waga kg/100 szt. | Nr kat. |
|---|---|---|---|---|---|
| **WEAS 110 FS** | 110 | | 1 | 504,000 | **6098 47 5** |
| **WEAS 110 FT** | 110 | | 1 | 534,000 | **6098 47 9** |

St stal FS ocynkowane metodą Sendzimira FT cynkowana metodą zanurzeniową zł/szt.

Element narożny do koryt i drabin kablowych szerokorozpiętościowych o wys. boku 110 mm.





04_KTS_Masterkatalog_Länder_2013 / pl / 11/03/2015 (LLExport_04195) / 11/03/2015