

Kolanko rurowe pancerne, bez gwintu

Typ	Wymiar M	Wym. L mm	Wym. t mm	Wymiar R mm		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
SB16 W G	M16	114,3	1	50,7		15	8,000	**2046 84 7**
SB20 W G	M20	116,55	1,2	58,45		25	12,000	**2046 84 8**
SB25 W G	M25	144,05	1,2	65,95		25	18,000	**2046 84 9**
SB32 W G	M32	172,6	1,2	62,4		20	29,000	**2046 85 0**
SB40 W G	M40	271,9	1,5	148,1		15	71,000	**2046 85 1**
SB63 W G	M63	418,5	1,5	216,55		3	173,000	**2046 85 3**
SB50 W G	M50	320	1,5	173,05		5	108,000	**2046 85 2**

St stal G ocynkowane galwanicznie zł/100 szt.

Do systemu rur stalowych oprócz rur ocynkowanych galwanicznie i zanurzeniowo należą teraz również systemy o powierzchni czarnej, lakierowanej proszkowo i systemy ze stali nierdzewnej (V2A). Systemy rur i osprzęt do nich są dostępne z gwintem lub bez gwintu. Kształtki, tj. kolanka rurowe 90° i mufy rurowe również należą do oferty. Rury stalowe są przeznaczone zwłaszcza do zastosowań w trudnych warunkach, np. w przemyśle lub na zewnątrz.





Mufka łącząca rurowa pancerna, bez gwintu

Typ	Wymiar M	Wym. L mm	Wymiar D mm	Wym. t mm		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
SV16 W G	M16	50	18,6	1		25	2,000	**2046 85 4**
SV20 W G	M20	60	23,1	1,2		50	4,000	**2046 85 5**
SV25 W G	M25	60	28,1	1,2		50	5,000	**2046 85 6**
SV32 W G	M32	70	35,2	1,2		50	7,000	**2046 85 7**
SV40 W G	M40	80	43,8	1,5		25	13,000	**2046 85 8**
SV50 W G	M50	100	54	1,5		10	20,000	**2046 85 9**
SV63 W G	M63	100	67	1,5		5	26,000	**2046 86 0**

St stal G ocynkowane galwanicznie zł/100 szt.

Do systemu rur stalowych oprócz rur ocynkowanych galwanicznie i zanurzeniowo należą teraz również systemy o powierzchni czarnej, lakierowanej proszkowo i systemy ze stali nierdzewnej (V2A). Systemy rur i osprzęt do nich są dostępne z gwintem lub bez gwintu. Kształtki, tj. kolanka rurowe 90° i mufy rurowe również należą do oferty. Rury stalowe są przeznaczone zwłaszcza do zastosowań w trudnych warunkach, np. w przemyśle lub na zewnątrz.





Rura stalowa pancerna precyzyjny system, z gwintem

Typ	Wymiar M	Wym. L mm	Wym. t mm	Kolor		Opak. m	Waga kg/100 m	Nr kat.
SM16W SW	M16	3000	1,4	czarny		30	50,000	**2046 50 0**
SM20W SW	M20	3000	1,6	czarny		30	73,000	**2046 50 1**
SM25W SW	M25	3000	1,6	czarny		30	92,000	**2046 50 2**
SM32W SW	M32	3000	1,6	czarny		21	120,000	**2046 50 3**
SM40W SW	M40	3000	1,6	czarny		15	152,000	**2046 50 5**
SM50W SW	M50	3000	1,6	czarny		15	190,700	**2046 50 6**
SM63W SW	M63	3000	1,8	czarny		9	272,000	**2046 50 7**

St stal L lakierowany zł/100 m

Rura elektroinstalacyjna ze stali pancernej wg EN 61386-1 z końcówką gwintowaną wg DIN EN 60423, do ochrony mechanicznej kabli i przewodów.
Ścianka wewnętrzna bez zadziorów. Na rurę przykręcana jest jedna mufa łącząca.



5 5 5 6 1



Kolanko rurowe pancerne precyzyjny system, z gwintem

Typ	Wymiar M	Wym. L mm	Wym. t mm	Wymiar R mm	Kolor		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
SBM16W SW	M16	113	1,4	47	czarny		15	9,600	**2046 51 1**
SBM20W SW	M20	160	1,6	80	czarny		25	14,400	**2046 51 3**
SBM25W SW	M25	182,5	1,6	77,5	czarny		25	22,800	**2046 51 4**
SBM32W SW	M32	206	1,6	114	czarny		20	35,700	**2046 51 5**
SBM40W SW	M40	300	1,6	180	czarny		15	80,670	**2046 51 6**
SBM50W SW	M50	325	1,6	175	czarny		5	123,000	**2046 51 7**
SBM63W SW	M63	411,5	1,8	218,5	czarny		3	201,330	**2046 51 8**

St stal L lakierowany zł/100 szt.

Do systemu rur stalowych oprócz rur ocynkowanych galwanicznie i zanurzeniowo należą teraz również systemy o powierzchni czarnej, lakierowanej proszkowo i systemy ze stali nierdzewnej (V2A). Systemy rur i osprzęt do nich są dostępne z gwintem lub bez gwintu. Kształtki, tj. kolanka rurowe 90° i mufy rurowe również należą do oferty. Rury stalowe są przeznaczone zwłaszcza do zastosowań w trudnych warunkach, np. w przemyśle lub na zewnątrz.



01_VBS_Masterkatalog_Länder_2012 / pl / 12/03/2015 (LLExport_04220) / 12/03/2015