Obejma pojedyncza, wanienka dociskowa z tworzywa



Typ	Zakres mocowania D mm		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
2056N 12 FT	8-12		100	2,500	**1163 12 4**
2056N 16 FT	12-16		100	2,750	**1163 16 7**
2056N 22 FT	16-22		100	3,100	**1163 22 1**
2056N 28 FT	22-28		100	4,600	**1163 28 0**
2056N 34 FT	28-34		100	5,900	**1163 34 5**
2056N 40 FT	34-40		100	6,300	**1163 39 6**
2056N 46 FT	40-46		100	7,650	**1163 46 9**
2056N 52 FT	46-52		100	8,750	**1163 52 3**
2056N 58 FT	52-58		100	11,000	**1163 58 2**
2056N 64 FT	58-64		100	12,100	**1163 64 7**
2056N 70 FT	64-70		50	13,550	**1163 70 1**

St stal FT cynkowana metodą zanurzeniową zł/100 szt.



Pasuje także do wszystkich szyn profilowych C o szerokości szczeliny 11-12 mm; min. wysokość wewnętrzna w świetle 6,5, min. szerokość wewnętrzna w świetle 18,5.
Obejma i śruba ze stali ocynkowanej ogniowo.
Wanienka dociskowa z polipropylenu, bezhalogenowa, kolor jasnoszary RAL 7035.

Wersja z nakrętką spawaną i/lub zabezpieczającą do zastosowania w utrudnionych warunkach oraz w celu ochrony przed wibracjami na życzenie!

Podstawowe wymiary obejmy w kształcie U

D mm	a mm	B mm	C mm	G	t mm	x mm	H mm	L mm
8 - 12	20	16	34	M6	1,5	5	34	34
12 - 16	20	20	34	M6	1,5	5	38	34
16 - 22	20	27	34	M6	1,5	5	44	34
22 - 28	20	33	34	M6	2	5	51	34
28 - 34	20	39	34	M8	2	5,5	59	37,5
34 - 40	20	45	34	M8	2	5,5	66	37,5
40 - 46	20	51	40	M8	2	5,5	72	37,5
46 - 52	20	57	40	M8	2	6,5	79	37,5
58 - 64	23	70	40	M8	2,5	6,5	92	45,5
52 - 58	23	64	40	M8	2,5	6,5	86	45,5
64 - 70	23	76	40	M8	2,5	6,5	99	45,5

Obejma podwójna, wanienka dociskowa z tworzywa



Typ	Zakres mocowania D mm		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
2056N 2 12 FT	8-12		50	3,500	**1164 12 0**
2056N 2 16 FT	12-16		50	3,850	**1164 16 3**
2056N 2 22 FT	16-22		50	4,650	**1164 22 8**
2056N 2 28 FT	22-28		50	7,500	**1164 28 7**
2056N 2 34 FT	28-34		50	10,050	**1164 34 1**
2056N 2 40 FT	34-40		50	10,050	**1164 40 6**
2056N 2 46 FT	40-46		50	11,050	**1164 46 5**
2056N 2 52 FT	46-52		50	12,400	**1164 51 1**
2056N 2 58 FT	52-58		50	15,600	**1164 58 9**

St stal FT cynkowana metodą zanurzeniową zł/100 szt.



Pasuje także do wszystkich szyn profilowych C o szerokości szczeliny 11-12 mm; min. wysokość wewnętrzna w świetle 6,5, min. szerokość wewnętrzna w świetle 18,5.
Obejma i śruba ze stali ocynkowanej ogniowo.
Wanienka dociskowa z polipropylenu, bezhalogenowa, kolor jasnoszary RAL 7035.

Wersja z nakrętką spawaną i/lub zabezpieczającą do zastosowania w utrudnionych warunkach oraz w celu ochrony przed wibracjami na życzenie!

Podstawowe wymiary obejmy w kształcie U

D mm	a mm	B mm	C mm	G	t mm	x mm	H mm	L mm
8 - 12	20	16	34	M6	1,5	5	49	47
12 - 16	20	20	34	M6	1,5	5	57	47
16 - 22	20	27	34	M6	1,5	5	70	59
22 - 28	20	33	34	M6	2	5	84	47
28 - 34	20	39	34	M8	2	5,5	97	56,5
34 - 40	20	45	34	M8	2	5,5	110	56,5
40 - 46	20	51	40	M8	2	5,5	124	56,5
46 - 52	20	57	40	M8	2	6,5	137	57,5
52 - 58	23	64	40	M8	2,5	6,5	150	57,5

01_VBS_Masterkatalog_Länder_2012 / pl / 12/03/2015 (LLExport_04220) / 12/03/2015