
Obejma mocująca



Obejma mocująca, norma zakładowa, dwuzaciskowa

Typ	do śr. mm	Ilość w kartonie szt.		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
WN 7855 B 3	3	5000		100	0,080	**1044 04 4**
WN 7855 B 4	4	5000		100	0,082	**1044 06 0**
WN 7855 B 4.5	4.5	5000		100	0,097	**1044 07 9**
WN 7855 B 5	5	5000		100	0,118	**1044 08 7**
WN 7855 B 6	6	5000		100	0,128	**1044 10 9**
WN 7855 B 7	7	4800		100	0,200	**1044 12 5**
WN 7855 B 8	8	4800		100	0,218	**1044 14 1**
WN 7855 B 9	9	2400		100	0,222	**1044 17 6**
WN 7855 B 10	10	2400		100	0,223	**1044 19 2**
WN 7855 B 12	12	1800		100	0,675	**1044 21 4**
WN 7855 B 14	14	1200		100	0,733	**1044 23 0**
WN 7855 B 16	16	1200		100	0,742	**1044 25 7**



St stal GTP cynkowana galwanicznie, pasywowana przezroczyście zł/100 szt.

Wymiary według normy Siemens SN 78550 forma B, z mocno zaokrąglonym krawędziami, przystosowana do szczególnie delikatnych przewodów.
*Rozmiary 3 do 10 nie są przeznaczone do zastosowania w połączeniu z osadzakiem gazowym.


Podstawowe wymiary obejmy mocującej

D mm	a mm	B mm	H mm	b mm	t mm	D mm	e mm
3	21	14	2,5	6	0,8	3,2	4
4	21	14	3,5	6	1	3,2	4
4,5	24	16	4	6	1	3,2	4
5	24	16	4,5	6	1	3,2	4
6	24	16	5,5	6	1	3,2	4
7	28	20	6	8	1	3,2	4
8	28	20	7	8	1	3,2	4
9	28	20	8	8	1	3,2	4
10	28	20	9	8	1	3,2	4
12	39	30	10	12	1,5	4,3	5
14	39	30	12	12	1,5	4,3	5
16	39	30	14	12	1,5	4,3	5



Ciężka obejma kablowa

Typ	Do kabla o śr. mm	rozm. otworu mm	Grubość materiału mm	Kolor	Ilość w kartonie szt.		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
1594 22 G	22	6	2	szary kamienny	200		100	3,300	**1310 92 5**



St stal G ocynkowane galwanicznie zł/100 szt.

Do mocowania kabli uziemiających w domowych skrzynkach przyłączowych.
Pokryta powłoką levasint.


Podstawowe wymiary ciężkiej obejmy kablowej

D mm	L mm	H mm	H1 mm
22	65	18	11



Obejma mocująca, średnia

Typ	do śr. mm	Ilość w kartonie szt.		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
604 2X16	2 x 16	1000		100	0,744	**1004 16 6**
604 2X19	2 x 19	1000		100	0,845	**1004 19 0**
604 2X21	2 x 21	1000		100	0,935	**1004 21 2**
604 2X28	2 x 28	600		50	1,456	**1004 29 8**



St stal G ocynkowane galwanicznie zł/100 szt.

Dwułapkowa klamra mocująca do kabli i rur

Podstawowe wymiary obejmy mocującej

D mm	a mm	B mm	M mm	b mm	t mm	D mm	H mm	e mm
16	60,5	48,5	16,5	12	1	4,5	14,5	6
19	66	54	19,5	12	1	4,5	17	6
21	69,5	57,5	22	12	1	4,5	18,3	6
28	91	79	29	14	1	4,5	26	6

01_VBS_Masterkatalog_Länder_2012 / pl / 12/03/2015 (LLExport_04220) / 12/03/2015

Przy zamawianiu prosimy podawać numer katalogowy