

Adapter

Typ	Szerokość mm		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
KA-E 45 FT	400		1	618,000	**6346 75 8**

St stal FT cynkowana metodą zanurzeniową zł/szt.




Adapter z otworami wzdłużnymi do uniwersalnego mocowania do pionowych konstrukcji stalowych i na ścianach. Do adaptera przykręca się wsporniki ścienne i wieszakowe pod kątem 45°.

Do podpierania kablowych systemów nośnych na narożach budynków i występach. Do mocowania wspornika na adapterze stosuje się śruby mocujące typ SKS 12x40 GF. Proszę zamawiać je osobno w odpowiedniej ilości.

Obciążenia kotew do płyty adaptera

Adapter, obciążenie wspornika			
F F	Kotwa	Maksymalne obciążenie F łączn. w kN	
	dop.	KA-E 45 z wspornikiem:	
	F kN	AW 30	AW 55	AW 80
	7,6	3,00	5,50	8,00

Maks. łączne obciążenie F = ciężar kabla + koryto kablowe + wspornik. Wartości dotyczące nośności zwiększają się kilkakrotnie w razie zastosowania w niepopękanym betonie. Należy przestrzegać nośności wspornika (wykres) i warunków montażu zgodnie z aprobatą DIBt (kotwy)! Wskazówka montażowa: Przy zastosowaniu tego elementu montażowego proszę zamawiać wspornik o 500 mm dłuższy od szerokości korytka/drabiny!



Uchwyt narożny

Typ		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
KA-EA FT		2	201,000	**6346 76 3**

St stal FT cynkowana metodą zanurzeniową zł/szt.



Uchwyt z przyspawanym profilem US do zamocowania na narożnikach zewnętrznych 90°. Do profilu US przykręca się wsporniki ścienne i wieszakowe.

04_KTS_Masterkatalog_Länder_2013 / pl / 11/03/2015 (LLExport_04195) / 11/03/2015