Podkładka duża



Typ	Gwint	Wymiar d mm	Wymiar D mm	Wymiar h mm	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
964 M4 G15 G	M4	4,3	15	1,2	100	0,156	**3403 02 5**
964 M5 G20 G	M5	5,3	20	1,2	100	0,274	**3403 04 1**
964 M6 G25 G	M6	6,4	25	1,2	100	0,415	**3403 08 4**
964 M6 G30 G	M6	6,4	30	1,3	100	0,675	**3403 09 2**
964 M6 G20 G	M6	6,4	20	1,5	100	0,262	**3403 07 6**
964 M8 G25 G	M8	8,4	25	1,2	100	0,370	**3403 13 0**
964 M8 G20 G	M8	8,4	20	1,5	100	0,240	**3403 12 2**
964 M10 G30 G	M10	10,5	30	1,5	100	0,592	**3403 16 5**

St stal G ocynkowane galwanicznie zł/100 szt.

Podkładka o bardzo dużej średnicy.



Podkładka kątowa



Typ	Wymiar a mm	Wymiar b mm	Wymiar d mm	Wymiar h mm	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
K 60 FT	60	50	13	6,5	10	15,000	**6348 40 8**
K 70 FT	70	70	17	6,5	10	24,000	**6348 44 0**

St stal FT cynkowana metodą zanurzeniową zł/szt.

Podkładka kątowa do zwiększania powierzchni przylegania w przypadku montażu wtykowego wysięgników i wieszaków.



Podkładka ząbkowana



Typ	Wymiar d mm	Wymiar D mm	Wymiar h mm	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
DIN 6798 A M6 G	6,4	11	2,1	100	0,036	**3404 06 4**
DIN 6798 A M8 G	8,4	15	2,4	100	0,080	**3404 08 0**
DIN 6798 A M10 G	10,5	18	2,7	100	0,125	**3404 10 2**
DIN 6798 A M12 G	13	20,5	3	100	0,160	**3404 12 9**

St stal G ocynkowane galwanicznie zł/100 szt.

Według DIN 6798 A.



Podkładka ząbkowana VA



Typ	Wymiar d mm	Wymiar D mm	Wymiar h mm	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
DIN 6798 M6 VA	6,4	11	2,1	100	0,040	**3404 33 1**

V2A Stal nierdzewna 1.4301 zł/100 szt.

Według DIN 6798 A.



Podkładka sprężynowa



Typ	Wymiar d mm	Wymiar D mm	Wymiar h mm	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
DIN 128 A M6 G	6,3	11,8	2,1	100	0,070	**3405 06 0**
DIN 128 A M8 G	8,3	14,8	2,6	100	0,130	**3405 08 7**
DIN 128 A M10 G	10,5	18,1	3	100	0,210	**3405 10 9**
DIN 128 A M12 G	12,5	21,1	3,5	100	0,320	**3405 12 5**

St stal G ocynkowane galwanicznie zł/100 szt.

Podkładka sprężynowa zgodna z DIN 128, kształt A.



Nakrętka kombi



Typ	Wymiar d mm	Wymiar h mm	SW mm	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
KM M6 G	6	6	10	100	0,315	**6408 95 8**
KM M6 F	6	6	10	100	0,315	**6408 96 2**

St stal F ocynkowane ogniowo G ocynkowane galwanicznie zł/100 szt.

Nakrętka kombi z dociśniętą podkładką.



04_KTS_Masterkatalog_Länder_2013 / pl / 11/03/2015 (LLExport_04195) / 11/03/2015