Puszki odgałęźne z termoplastu, T-Serii

Skrzynka rozgałęźna kablowa T 100, zamknięta



Typ	Wykonanie	wloty	Kolor	Ilość w kartonie szt.		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
T 100 OE	zamknięty	żadne	jasnoszary	40		1	16,200	**2007 25 5**

PP polipropylen zł/100 szt.

Wszystkie skrzynki rozgałęźne kablowe z serii T są odporne na promieniowanie UV. Są one wykonane z polipropylenu (tworzywa termoplastycznego) i posiadają zamknięte ścianki boczne. Niezbędne otwory mogą zostać wykonane wszędzie tam gdzie są wymagane. W otworach tych można zastosować dławiki elastyczne EDK lub dławiki kablowe z przeciwnakrętkami w celu wprowadzenia przewodów.
Puszki odgałęźne można zamontować na płytach montażowych za pomocą śrub do blachy 3,5 x 9,5.
Wymiary wewnętrzne w świetle: 136 x 102 x 57 mm
Pokrywy z polem opisowym, plombowane.
Wersja standardowa: niepodtrzymująca palenie, temperatura badania 650°C



Skrzynka rozgałęźna kablowa T 160, zamknięta



Typ	Wykonanie	wloty	Kolor	Ilość w kartonie szt.		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
T 160 OE	zamknięty	żadne	jasnoszary	20		1	30,000	**2007 27 1**

PP/GF Polipropylen, wzmocniony włóknem szklanym zł/100 szt.

Wszystkie skrzynki rozgałęźne kablowe z serii T są odporne na promieniowanie UV. Są one wykonane z polipropylenu (tworzywa termoplastycznego) i posiadają zamknięte ścianki boczne. Niezbędne otwory mogą zostać wykonane wszędzie tam gdzie są wymagane. W otworach tych można zastosować dławiki elastyczne EDK lub dławiki kablowe z przeciwnakrętkami w celu wprowadzenia przewodów.
Puszki odgałęźne można zamontować na płytach montażowych za pomocą śrub do blachy 3,5 x 9,5.
Wymiary wewnętrzne w świetle: 176 x 135 x 67 mm
Pokrywy z polem opisowym, plombowane.
Wersja standardowa: niepodtrzymująca palenie, temperatura badania 650°C



Skrzynka rozgałęźna kablowa T 250, zamknięta



Typ	Wykonanie	wloty	Kolor	Ilość w kartonie szt.		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
T 250 OE	zamknięty	żadne	jasnoszary	8		1	48,300	**2007 28 7**

PP/GF Polipropylen, wzmocniony włóknem szklanym zł/100 szt.

Wszystkie skrzynki rozgałęźne kablowe z serii T są odporne na promieniowanie UV. Są one wykonane z polipropylenu (tworzywa termoplastycznego) i posiadają zamknięte ścianki boczne. Niezbędne otwory mogą zostać wykonane wszędzie tam gdzie są wymagane. W otworach tych można zastosować dławiki elastyczne EDK lub dławiki kablowe z przeciwnakrętkami w celu wprowadzenia przewodów.
Puszki odgałęźne można zamontować na płytach montażowych za pomocą śrub do blachy 3,5 x 9,5.
Wymiary wewnętrzne w świetle: 225 x 173 x 86 mm
Pokrywy z polem opisowym, plombowane.
Wersja standardowa: niepodtrzymująca palenie, temperatura badania 650°C



Skrzynka rozgałęźna kablowa T 350, zamknięta



Typ	Wykonanie	wloty	Kolor	Ilość w kartonie szt.		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
T 350 OE	zamknięty	żadne	jasnoszary	5		1	58,800	**2007 30 3**

PP/GF Polipropylen, wzmocniony włóknem szklanym zł/100 szt.

Wszystkie skrzynki rozgałęźne kablowe z serii T są odporne na promieniowanie UV. Są one wykonane z polipropylenu (tworzywa termoplastycznego) i posiadają zamknięte ścianki boczne. Niezbędne otwory mogą zostać wykonane wszędzie tam gdzie są wymagane. W otworach tych można zastosować dławiki elastyczne EDK lub dławiki kablowe z przeciwnakrętkami w celu wprowadzenia przewodów.
Puszki odgałęźne można zamontować na płytach montażowych za pomocą śrub do blachy 3,5 x 9,5.
Wymiary wewnętrzne w świetle: 267 x 182 x 110 mm
Pokrywy z polem opisowym, plombowane.
Wersja standardowa: niepodtrzymująca palenie, temperatura badania 650°C



01_VBS_Masterkatalog_Länder_2012 / pl / 12/03/2015 (LLExport_04220) / 12/03/2015