Kleinverteiler 5-Teilungseinheiten, mit Steckklemme

IP 66 | IK 07 | M20 | M25 | M | 400 V | UV RESISTANT | 960° | VDE

Typ	Klemmen	Farbe	Abmessung LxBxH mm	Verp. Stück	Gewicht kg/100 St.	Art.-Nr.
SDB 05 PC	Steck	lichtgrau	190x150x125	1		**2008 84 4**

PC Polycarbonat €/St.



Aufputz-Kleinverteiler schutzisoliert für max. 5 Teilungseinheiten. An der Oberseite und an der Unterseite je 5 Ausbrechöffnungen (4x Ø20 und 1x Ø20/25) incl. vormontierter 35 mm Hutprofil-Tragschiene. Die vier mitgelieferten Schraubenabdeckkappen verhindern eine ungewollte „Spannungsverschleppung".

Geeignet für die Montage im Innen- und Außenbereich;
VDE-geprüft nach DIN EN 60439;
Zubehör:
·Klemmleistenset bestehend aus: je einer PE/N Klemme (1x25² und 1x16² Schraub-Klemmstellen; , 2x4² und 12x2,5² Steckklemmen), mini Hutprofilschiene, Montageanleitung und Befestigungssatz
·selbstklebende Piktogramme zur Kennzeichnung der Installation;
·Vier elastische Kabel- und Leitungseinführung Ø20mm für Kabeldurchmesser 0-17mm
·Eine elastische Kabel- und Leitungseinführung Ø25mm für Kabeldurchmesser 0-22mm
·Zwei Edelstahl Außenbefestigungen
·Abdeckstreifen zum Verschließen nicht benutzter Teilungseinheiten

Kleinverteiler 5-Teilungseinheiten, mit Schraubklemme

IP 66 | IK 06 | M20 | M25 | M | 400 V | 650°

Typ	Klemmen	Farbe	Abmessung LxBxH mm	Verp. Stück	Gewicht kg/100 St.	Art.-Nr.
SDB 05 PS	Schraub	lichtgrau	190x150x125	1	81,500	**2008 80 4**

PS Polystyrol €/St.



Aufputz-Kleinverteiler schutzisoliert für max. 5 Teilungseinheiten. An der Oberseite und an der Unterseite je 5 Ausbrechöffnungen (4x Ø20 und 1x Ø20/25) incl. vormontierter 35 mm Hutprofil-Tragschiene. Die vier mitgelieferten Schraubenabdeckkappen verhindern eine ungewollte „Spannungsverschleppung".

geeignet für die Montage im Innenbereich und im geschützten Außenbereich
Zubehör:
·Klemmleistenset bestehend aus: je einer PE/N Klemme mit 4x 16mm² Schraub-Klemmstellen, mini Hutprofilschiene, Montageanleitung und Befestigungssatz
·Selbstklebende Piktogramme zur Kennzeichnung und Beschriftung der angeschlossenen Verbraucher
·Vier elastische Kabel- und Leitungseinführung Ø20mm für Kabeldurchmesser 0-17mm
·Eine elastische Kabel- und Leitungseinführung Ø25mm für Kabeldurchmesser 0-22mm

Kleinverteiler 5-Teilungseinheiten, leer

IP 66 | IK 07 | M20 | M25 | M | 400 V | UV RESISTANT | 960° | VDE

Typ	Farbe	Abmessung LxBxH mm	Verp. Stück	Gewicht kg/100 St.	Art.-Nr.
SDB 05L PC	lichtgrau	190x150x125	1	78,500	**2008 86 4**
SDB 05L PS	lichtgrau	190x150x125	1	69,500	**2008 82 4**

PS Polystyrol PC Polycarbonat €/St.



Aufputz-Kleinverteiler schutzisoliert für max. 5 Teilungseinheiten. An der Oberseite und an der Unterseite je 5 Ausbrechöffnungen (4x Ø20 und 1x Ø20/25) incl. vormontierter 35 mm Hutprofil-Tragschiene. Die vier mitgelieferten Schraubenabdeckkappen verhindern eine ungewollte „Spannungsverschleppung".

Die PS Kleinverteiler eignen sich für die Montage im Innen- sowie im geschützten Außenbereich.
Die PC Kleinverteiler sind für die Montage Innen- und Außeneinsatz geeignet.

01 VBS Masterkatalog Länder / de / 25/02/2016 (LLExport_01894) / 25/02/2016