Zaciski bezśrubowe

Szybkozłączki, 3-biegunowe

Typ	Kolor	Ilość w kartonie szt.		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
61 325 LGR	jasnoszary	2000		100	0,135	**2054 48 5**





PA poliamid zł/100 szt.

badaniem wg EN 60998
Zacisk bezśrubowy do łączenia przewodów typu drut.
Przekrój znamionowy:
3 x 0,5 mm² - 2,5 mm² przewody typu drut
3 x 1,5 mm² - 2,5 mm² przewody kilkużyłowe
Napięcie znamionowe 450 V
Prąd znamionowy 24 A
Dł. bez izolacji: 8-9 mm
Otwór kontrolny: miernik faz lub próbnik (maks. Ø 2 mm)
Maks. dozwolona temperatura otoczenia wg EN 60998: 90°C.

Szybkozłączki, 5-biegunowe

Typ	Kolor	Ilość w kartonie szt.		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
61 525 LGR	jasnoszary	2000		100	0,300	**2054 50 7**





PA poliamid zł/100 szt.

badaniem wg EN 60998
Zacisk bezśrubowy do łączenia przewodów typu drut.
Przekrój znamionowy:
5 x 0,5 mm² - 2,5 mm² przewody typu drut
5 x 1,5 mm² - 2,5 mm² przewody kilkużyłowe
Napięcie znamionowe 450 V
Prąd znamionowy 24 A
Dł. bez izolacji: 8-9 mm
Otwór kontrolny: miernik faz lub próbnik (maks. Ø 2 mm)
Maks. dozwolona temperatura otoczenia wg EN 60998: 90°C.

Szybkozłączki, 8-biegunowe

Typ	Kolor	Ilość w kartonie szt.		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
61 825 LGR	jasnoszary	1000		50	0,490	**2054 52 3**





PA poliamid zł/100 szt.

badaniem wg EN 60998
Zacisk bezśrubowy do łączenia przewodów typu drut.
Przekrój znamionowy:
8 x 0,5 mm² - 2,5 mm² przewody typu drut
8 x 1,5 mm² - 2,5 mm² przewody kilkużyłowe
Napięcie znamionowe 450 V
Prąd znamionowy 24 A
Dł. bez izolacji: 8-9 mm
Otwór kontrolny: miernik faz lub próbnik (maks. Ø 2 mm)
Maks. dozwolona temperatura otoczenia wg EN 60998: 90°C.

Zacisk do opraw z 2 przyłączami

Typ	Kolor	Ilość w kartonie szt.		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
61 1/1 25 GR	szary	2000		100	0,200	**2054 75 0**





PA poliamid zł/100 szt.

Zacisk przyłączeniowy opraw oświetleniowych do podłączania kabli i przewodów bez użycia narzędzi. Z badaniem wg EN 60998
Zacisk bezśrubowy do łączenia przewodów wielodrutowych.
Przekrój znamionowy:
0,5 - 2,5
Napięcie znamionowe 450 V
Prąd znamionowy 24 A
Dł. bez izolacji: 8-9 mm
Otwór kontrolny: miernik faz lub próbnik (maks. Ø 2 mm)
Maks. dozwolona temperatura otoczenia wg EN 60998: maks. 110°C

01_VBS_Masterkatalog_Länder_2012 / pl / 12/03/2015 (LLExport_04220) / 12/03/2015

Przy zamawianiu prosimy podawać numer katalogowy