

Adapter głowicy, symetryczny

Typ		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
KA-SY FT		1	280,000	**6346 80 4**

St stal FT cynkowana metodą zanurzeniową zł/szt.

Adapter głowicy w wersji symetrycznej do podwyższenia nośności wieszaków IS 8 K i US 7 K.

Adapter głowicy podwyższa nośność wieszaków IS 8 K i US 7 K, przy uwzględnieniu charakterystyki kotew.

Obciążenia kotew dla adaptera głowicy, symetrycznego


Adapter głowicy, obciążenie jednostronne

Kotwa	Maksymalne łączne obciążenie F w kN					
dop.	Długość wspornika w mm					
F kN	100	200	300	400	500	600
7,6	5,56	4,98	4,58	4,13	3,81	3,54
9,91	7,44	6,66	6,05	5,54	5,10	4,73

Adapter głowicy, obciążenie obustronne

Kotwa	Maksymalne łączne obciążenie F w kN					
dop.	Długość wspornika w mm					
F kN	100	200	300	400	500	600
7,6	10,00	10,00	9,16	8,26	7,62	7,08
9,91	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	9,46

Maks. łączne obciążenie F = ciężar kabla + korytko kablowe + wspornik + wieszak. Wartości podane w tabeli dla obustronnego obciążenia uwzględniają istniejący odstęp pomiędzy osiami ai = 32 cm. Dane dotyczące nośności zwiększają się kilkakrotnie w razie zastosowania w betonie bez rys. Podane wartości dotyczą betonu klasy twardości C20/25. Należy przestrzegać warunków montażu z aprobaty DIBt (kotwy)!



Adapter głowicy, asymetryczny

Typ		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
KA-ASY FT		1	280,000	**6346 82 0**

St stal FT cynkowana metodą zanurzeniową zł/szt.

Adapter głowicy w wersji asymetrycznej do podwyższenia nośności wieszaków IS 8 K i US 7 K.


Adapter głowicy podwyższa nośność wieszaków IS 8 K i US 7 K, przy uwzględnieniu charakterystyki kotew.

Obciążenia kotew dla adaptera głowicy, asymetrycznego

Adapter głowicy, obciążenie jednostronne

Kotew	Maksymalne obciążenie F łączn. w kN					
dop.	Długość wspornika w mm					
F kN	100	200	300	400	500	600
7,6	4,49	4,13	3,81	3,54	2,74	2,56
9,91	6,02	5,52	5,10	4,73	4,63	3,46

Maks. łączne obciążenie F = ciężar kabla + korytko kablowe + wspornik + wieszak.
Dane dotyczące nośności zwiększają się kilkakrotnie w razie zastosowania w betonie bez rys.
Podane wartości dotyczą betonu klasy twardości C20/25. Należy przestrzegać warunków montażu z aprobaty DIBt (kotwy)!




Śruba grzybkowa

Typ	Jakość	Wymiar mm	Wymiar L mm	Wymiar d mm	Wymiar D mm		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
FRS 12X25 F	–	M12x25	25	12	30		10	6,400	**6406 25 4**

St stal F ocynkowane ogniowo zł/100 szt.

Śruba grzybkowa z nasadką czworokątną. Z podkładką i nakrętką sześciokątną.

Śrubę grzybkową można zastosować w kombinacji z artykułami cynkowanymi zanurzeniowo oraz z powłoką Double-Dip (cynkowo-aluminiową).



Śruba z łbem sześciokątnym

Typ	Jakość	Wymiar mm	Wymiar L mm	Wymiar l mm	Wymiar d mm	SW mm		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
SKS 12X80 F	–	M12x80	80	30	12	19		20	11,800	**6418 28 7**
SKS 12X100 F	–	M12x100	100	30	12	19		20	12,600	**6418 29 5**
SKS 12X110 F	–	M12x110	110	30	12	19		20	14,500	**6418 31 7**
SKS 12X130 F	–	M12x130	130	36	12	19		20	15,500	**6408 47 8**

St stal F ocynkowane ogniowo zł/100 szt.

Śruba z łbem sześciokątnym z nakrętką sześciokątną, podkładką i podkładką zębatą.

04_KTS_Masterkatalog_Länder_2013 / pl / 11/03/2015 (LLExport_04195) / 11/03/2015